

SKU: AK102EF

Amitek

Vetrina Refrigerata Modello AK102EF Da banco



Descrizione

Vetrina refrigerata Modello AK102EF da banco

La vetrina refrigerata da banco Modello **AK102EF** è un espositore positivo ventilato pensato per valorizzare snack, dolci, monoporzioni e bevande che devono rimanere sempre freschi e pronti per la vendita, direttamente sul banco bar o in zona servizio.

Con una capacità di circa 100 litri e un layout interno studiato per ospitare più livelli di prodotto, questa vetrina è la scelta ideale per bar, pasticcerie, gastronomie e locali che desiderano aumentare le vendite d'impulso mantenendo un'esposizione ordinata e sempre ben illuminata.

Caratteristiche principali

La struttura combina acciaio inox, plastica e vetro, con frontale curvo che offre un'ottima visibilità dei prodotti e un impatto estetico moderno, in grado di integrarsi facilmente con diversi stili di arredo professionale.

L'espositore è dotato di gruppo refrigerante incorporato, centralina digitale per la gestione della temperatura e illuminazione interna a LED, così da garantire praticità d'uso quotidiano, controllo preciso e una presentazione sempre curata.

- Espositore refrigerato positivo ventilato da banco con vetro frontale curvo.
- Struttura in acciaio inox, plastica e vetro per robustezza e facilità di pulizia.

- Doppi vetri sui quattro lati per una migliore coibentazione e visibilità a 360°.
- Refrigerazione ventilata con gruppo refrigerante incorporato per una temperatura uniforme.
- Centralina digitale per la regolazione e il controllo della temperatura.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa e sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF per valorizzare i prodotti esposti.
- Griglie cromate interne removibili per una disposizione flessibile e una pulizia semplificata.

Prestazioni di temperatura e capacità

La vetrina AK102EF lavora in temperatura positiva, con un range indicativo compreso tra 0 e +12 °C, ideale per la conservazione di prodotti freschi pronti al consumo, senza rischio di congelamento ma con una sensazione costante di freschezza.

La capacità interna di 100 litri consente di esporre una buona quantità di articoli su due livelli principali, sfruttando al meglio lo sviluppo orizzontale e verticale del banco e mantenendo sempre un facile accesso per il personale.

- Capacità interna: circa 100 litri.
- Intervallo di temperatura: indicativamente 0/+12 °C per snack, dolci e bevande.
- Alimentazione: monofase 230 V / 50 Hz.
- Potenza assorbita indicativa: circa 150-160 W.
- Refrigerante ecologico R600a, conforme alle normative vigenti.

Dimensioni e installazione da banco

Le dimensioni compatte permettono di collocare la vetrina AK102EF direttamente sul banco bar o su un piano dedicato, sfruttando al meglio lo spazio frontale e mantenendo l'espositore a portata di mano per il servizio.

Lo sviluppo in larghezza e altezza rende questo modello adatto sia a banchi lineari sia ad angoli snack, offrendo un buon compromesso tra ingombro e capacità espositiva, con un impatto visivo immediato per il cliente.

- Dimensioni esterne: circa 71 cm di larghezza, 46,7 cm di profondità e 67,6 cm di altezza.
- Dotazione standard: 2 griglie cromate di dimensioni differenziate per ottimizzare la disposizione dei prodotti.
- Struttura pensata per installazione da banco, con appoggio stabile e accesso posteriore per il personale.

Vantaggi per bar e locali

La vetrina refrigerata AK102EF è una soluzione ideale per chi desidera aumentare le vendite d'impulso di snack, pasticceria fredda, tramezzini e bevande, offrendo al cliente un'esposizione chiara, curata e sempre mantenuta alla giusta temperatura.

L'abbinamento tra refrigerazione ventilata, vetro curvo frontale, luce LED e gestione digitale della temperatura contribuisce a mantenere i prodotti sempre invitanti e pronti al servizio, migliorando l'immagine complessiva del banco e la percezione di freschezza del locale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	67.6
Capacità LT	100
Lunghezza (cm)	71
Profondità (cm)	46.7
Temperatura °C	0 / 12
Model Number for EPREL	AK102EF