

SKU: AK1204BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato statico GN2/1 Modello AK1204BT



Descrizione

Refrigerazione statica ventilata e controllo digitale

Il sistema di refrigerazione è di tipo statico con ventilatore, una soluzione che valorizza l'inerzia del freddo sulle pareti e allo stesso tempo aiuta a distribuire meglio la temperatura nella cella, a beneficio di una conservazione più uniforme dei prodotti. La centralina digitale consente di monitorare e regolare facilmente i parametri di esercizio, mantenendo il range di temperatura impostato in modo preciso. Lo sbrinamento avviene a compressore spento, ottimizzando i consumi e riducendo l'impatto sulle performance di raffreddamento.

Illuminazione, sicurezza e praticità d'uso

L'illuminazione interna a LED offre una visibilità chiara dei ripiani e dei prodotti stoccati, con una resa luminosa efficiente e a basso consumo energetico. La chiusura porta con chiave aumenta il livello di sicurezza, permettendo di proteggere il contenuto nelle aree di lavoro condivise o aperte al pubblico. La raccolta dell'acqua di condensa con bacinella semplifica la gestione delle operazioni di manutenzione ordinaria, contribuendo a mantenere il vano interno più ordinato e pulito.

Capacità GN2/1 e organizzazione interna

Con una capacità di 1156 litri e dimensioni interne pari a 122x68x139,4 cm, l'armadio frigo offre un ampio volume utile per la conservazione di ingredienti e semilavorati in formati gastronomici GN2/1. La dotazione standard comprende 6 griglie plastificate GN2/1 e 6 coppie di guide, che permettono di organizzare in modo flessibile la disposizione dei prodotti in base alle esigenze operative. Il peso di 176 kg testimonia la robustezza della struttura, pensata per resistere nel tempo anche a carichi importanti e a cicli di lavoro intensivi.

Efficienza energetica e dati di esercizio

L'apparecchiatura rientra in classe energetica E, un bilanciamento tra prestazioni di raffreddamento e consumi, adeguato all'uso quotidiano in ambito professionale. La temperatura di esercizio è compresa tra -18 e -22 °C, con condizioni ambientali di riferimento pari a +33 °C e 60% di umidità relativa, parametri tipici delle cucine professionali. Il circuito utilizza refrigerante R290, mentre la potenza installata è di 670 W con alimentazione 230/1N/50, soluzione compatibile con gli impianti elettrici più diffusi nel settore horeca.

Specifiche tecniche armadio frigo statico AK1204BT

- Struttura interna ed esterna interamente in acciaio inox.
- Refrigerazione statica con ventilatore per uniformare la temperatura.
- Cornice di battuta porta riscaldata anti-condensa.
- Raccolta acqua di condensa con bacinella.
- Sbrinamento a compressore spento.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Cella interna con angoli arrotondati.
- Luce interna a LED.
- Chiusura porta con chiave.
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato.
- Piedini regolabili in acciaio inox.
- Classe energetica: E.
- Potenza: 670 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Temperatura/Umidità ambiente di lavoro: +33 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: L122 x P68 x H139,4 cm.
- Dimensioni esterne: 134 x 81 x 201 cm.
- Capacità: 1156 litri.
- Peso: 176 kg.
- Dotazione: 6 griglie plastificate GN2/1 e 6 coppie di guide.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	1156
Lunghezza (cm)	134
Profondità (cm)	81
Temperatura °C	-18 / -22
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK1204BT
Temperatura	Temperatura Negativa