

SKU: AK1412TN

**Amitek**

## **Armadio Frigo Refrigerato ventilato GN 2/1 Serie Premium Modello AK1412TN**



### **Descrizione**

#### **Armadio frigo refrigerato ventilato GN 2/1 Serie Premium AK1412TN**

Struttura interna ed esterna in acciaio inox, con refrigerazione ventilata, gruppo incorporato e centralina digitale per il controllo delle funzioni. L'armadio è pensato per l'utilizzo professionale con standard GN 2/1, assicurando una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della cella.

#### **Struttura, isolamento e porta**

La cornice di battuta della porta è riscaldata anti-condensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. Lo spessore dell'isolamento è pari a 70 mm. La porta è dotata di impugnatura ergonomica. Le guarnizioni sono magnetiche e facilmente estraibili. La cella interna è realizzata con angoli arrotondati.

#### **Componenti esterni, piedini e illuminazione**

I pannelli esterni di fondo e posteriore sono in acciaio galvanizzato. I piedini sono regolabili in acciaio inox. All'interno è presente luce a LED. Le porte sono dotate di chiusura con chiave.

## **Prestazioni, consumi e dotazioni**

La classe energetica è D. La potenza è indicata in 430 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. La temperatura/umidità massima di esercizio è +40 °C / 60% HR. Le dimensioni interne sono cm L134 x P68 x H140. Il peso è pari a 185 kg. In dotazione sono previste 6 griglie plastificate GN 2/1, 6 coppie di guide e 3 griglie centrali.

## **Caratteristiche dimensionali e tecniche**

Le caratteristiche dimensionali esterne indicano una lunghezza di 148 cm, una profondità di 83 cm e un'altezza di 201 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è -2 / +8 °C. La capacità è pari a 1333 litri.

## **Specifiche tecniche**

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento: 70 mm
- Porta con impugnatura ergonomica
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porte con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: D
- Potenza: 430 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L134 x P68 x H140
- Peso: 185 kg
- In dotazione: 6 griglie plastificate GN 2/1
- In dotazione: 6 coppie di guide
- In dotazione: 3 griglie centrali
- Lunghezza esterna: 148 cm
- Profondità esterna: 83 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: -2 / +8
- Capacità LT: 1333

# Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 201                  |
| Capacità LT            | 1333                 |
| Lunghezza (cm)         | 148                  |
| Profondità (cm)        | 83                   |
| Temperatura °C         | -2/+8                |
| Tipologia Porte        | Porta Cieca          |
| Model Number for EPREL | AK1412TN             |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |