

SKU: AK1414TN

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato Modello AK1414TN temperatura normale acciaio inox



Descrizione

Armadio frigo refrigerato tropicalizzato AK1414TN

L'armadio frigo refrigerato tropicalizzato Modello AK1414TN è descritto come struttura interna ed esterna in acciaio inox, dotata di refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione e centralina digitale per il controllo delle funzioni. La configurazione è pensata per lavorare a temperatura normale in ambito professionale, con standard GN 2/1.

Struttura, isolamento e porta

La scheda tecnica riporta gruppo refrigerante incorporato e cornice di battuta della porta riscaldata anticondensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. Lo spessore dell'isolamento è pari a 60 mm. La porta è dotata di impugnatura ergonomica e di guarnizioni magnetiche facilmente estraibili. La cella interna è realizzata con angoli arrotondati.

Componenti esterni, piedini e dotazioni

I pannelli esterni di fondo e posteriore sono in acciaio galvanizzato. L'armadio è equipaggiato con

piedini regolabili in acciaio inox. È presente luce interna a LED e la chiusura porte è con chiave. In dotazione sono previste 6 griglie plastificate GN 2/1 e 6 coppie di guide.

Prestazioni, consumi e capacità

La classe energetica dichiarata è D. La potenza è indicata in 440 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. Le condizioni massime di esercizio riportano temperatura/umidità +40 °C / 60% HR. Le dimensioni interne sono cm L136 x P70 x H140 e il peso è pari a 176 kg.

Nella scheda tecnica dimensionale sono riportati 148 cm di lunghezza, 83 cm di profondità e 201 cm di altezza. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è -2 / 8 °C e la capacità è pari a 1333 litri.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Gruppo refrigerante incorporato
- Cornice di battuta della porta riscaldata anticondensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porta con impugnatura ergonomica
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porte con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: D
- Potenza: 440 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L136 x P70 x H140
- Peso: 176 kg
- In dotazione: 6 griglie plastificate GN 2/1
- In dotazione: 6 coppie di guide
- Lunghezza esterna: 148 cm
- Profondità esterna: 83 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: -2 / 8
- Capacità LT: 1333

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	1333
Lunghezza (cm)	148
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK1414TN
Temperatura	Temperatura Positiva