

SKU: AK205EF

Amitek

Vetrina Refrigerata Modello AK205EF Da banco



Descrizione

Espositore refrigerato ventilato da appoggio

L'espositore refrigerato ventilato da appoggio è una vetrinetta espositiva refrigerata con vetri sui 4 lati e vetro frontale curvo. La struttura consente di visualizzare il contenuto da più angolazioni, con un fronte curvo che mette in evidenza i prodotti esposti. La configurazione da appoggio permette di posizionare l'espositore su piani di lavoro o superfici dedicate, integrandolo in linee espositive già esistenti.

La refrigerazione è di tipo ventilata. La capacità dichiarata è pari a 205 litri e il peso netto è di 89 kg. L'alimentazione prevista è 230/1N/50, con potenza pari a 360 W. Il tipo di refrigerante utilizzato è R290. La temperatura e l'umidità massima indicate per il funzionamento sono +30 °C e 55% di umidità relativa.

- Refrigerazione: ventilata.
- Capacità: 205 litri.
- Peso netto: 89 kg.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Potenza: 360 W.
- Refrigerante: R290.
- Temp./umidità max: +30 °C / 55% HR.

Struttura, vetri e allestimento

La vetrinetta espositiva è dotata di vetri sui 4 lati, con vetro frontale curvo. Questa configurazione facilita la visibilità del prodotto da più punti di osservazione. All'interno sono presenti griglie cromate removibili, che permettono di organizzare l'area espositiva su più livelli e agevolano le operazioni di

pulizia e configurazione del vano.

Le porte sono scorrevoli e smontabili per la pulizia, caratteristica che rende più semplice l'accesso interno per manutenzione e sanificazione delle superfici. Le luci interne sono a LED, così da illuminare il vano espositivo in modo uniforme. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica, riducendo gli interventi manuali legati alla gestione dei liquidi prodotti durante il funzionamento.

- Vetri sui 4 lati.
- Vetro frontale: curvo.
- Griglie cromate removibili.
- Porte scorrevoli e smontabili per la pulizia.
- Luci interne: LED.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.

Controllo, classe energetica e dotazione

Il controllo del funzionamento è gestito tramite centralina digitale. Questo consente di monitorare e regolare i parametri di esercizio in funzione delle esigenze dell'esposizione. L'espositore rientra in classe energetica C.

In dotazione sono previste 1 griglia 1155x330 mm e 1 griglia 1155x360 mm. Questi elementi completano l'allestimento interno, permettendo di utilizzare fin da subito i livelli espositivi disponibili. La combinazione tra refrigerazione ventilata, vetri sui 4 lati, centralina digitale e luci interne a LED definisce il profilo tecnico dell'espositore refrigerato ventilato da appoggio.

- Centralina digitale.
- Classe energetica: C.
- In dotazione: 1 griglia 1155x330 mm.
- In dotazione: 1 griglia 1155x360 mm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	68,6
Capacità LT	205
Lunghezza (cm)	121,9
Profondità (cm)	56,8
Temperatura °C	0 / +10
Model Number for EPREL	AK205EF