

SKU: AK2204TNG

Amitek

Tavolo refrigerato ventilato Modello AK2204TNG GN 1/1 Con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 con alzatina e porte a vetro

Il tavolo refrigerato ventilato modello **AK2204TNG GN 1/1** è progettato per le cucine professionali che necessitano di un banco di lavoro in acciaio inox con vano refrigerato positivo integrato e porte a vetro, ideale per combinare conservazione e rapida visualizzazione dei prodotti. La presenza dell'**alzatina posteriore** rende questo tavolo particolarmente adatto all'installazione contro parete, proteggendo la superficie retrostante da schizzi e residui di lavorazione.

La struttura interna ed esterna è realizzata in acciaio inox con pannello posteriore zincato e isolamento di 60 mm, garantendo robustezza, igiene e una buona tenuta termica anche in ambienti di lavoro intensivi. Grazie al formato GN 1/1, il tavolo può accogliere griglie e contenitori gastronomia standard, facilitando l'organizzazione delle scorte e l'integrazione con le attrezzature già presenti in cucina.

Caratteristiche principali

Il tavolo AK2204TNG utilizza un sistema di **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione e ricircolo dell'aria fredda, che assicura una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della cella. Il **gruppo refrigerante incorporato** rende l'installazione semplice e immediata, senza necessità di unità remote.

Il **termostato digitale** permette di controllare con precisione la temperatura e le fasi di sbrinamento, mentre la **resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta porta** elimina la formazione di condensa. L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce gli

interventi di manutenzione, mantenendo efficiente lo scambio termico nel tempo.

Le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** e l'interno con angoli arrotondati facilitano le operazioni di pulizia, nel pieno rispetto delle normative igieniche del settore HORECA. Il tavolo è inoltre dotato di **chiusura del vano tecnico con chiave** e di **piedini in acciaio inox regolabili**, che consentono di livellare la struttura su pavimentazioni irregolari. Le **porte con vetro a doppia camera** e le **luci interne a LED** valorizzano i prodotti esposti e permettono di controllare rapidamente lo stato delle scorte senza aprire continuamente le ante.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox con pannello posteriore zincato.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione.
- Ricircolo dell'aria fredda.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Termostato digitale per controllo temperatura e sbrinamento.
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta porta per eliminazione condensa.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Chiusura vano tecnico con chiave.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Porte con vetro a doppia camera.
- Luci interne a LED.
- Potenza: 215 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Dimensioni interne: 902 x 530 x 589 mm.
- Peso: 104 kg.
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 ed una coppia di guide per porta.
- Classe energetica: B.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 282 litri.
- Lunghezza esterna: 136 cm.
- Profondità esterna: 70 cm.
- Altezza esterna: 96 cm.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato ventilato AK2204TNG GN 1/1 con alzatina e porte a vetro è ideale per ristoranti, bar, bistrot, pasticcerie e gastronomie che vogliono un banco di lavoro refrigerato in grado di coniugare esposizione, conservazione e praticità d'uso. La ventilazione interna, il termostato digitale e l'isolamento da 60 mm garantiscono una temperatura stabile, riducendo gli sbalzi termici e migliorando la qualità di conservazione degli alimenti.

Grazie alle porte a vetro a doppia camera, alla luce LED interna e alla struttura in acciaio inox

facilmente pulibile, questo tavolo si integra perfettamente nelle linee di preparazione e servizio, permettendo di tenere sempre sotto controllo prodotti e ingredienti. È una soluzione completa e professionale per chi cerca un tavolo refrigerato efficiente, robusto e adatto a un utilizzo quotidiano intensivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	282
Lunghezza (cm)	136
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AK2204TNG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva