

SKU: AK236EB

Amitek

Armadio Refrigerato ventilato\espositore bibite Modello AK236EB Porta a vetro



Descrizione

Armadi Refrigerati ventilati espositori bibite

L'armadio refrigerato espositore bibite è realizzato con struttura in ABS ed è dotato di centralina digitale. La configurazione è pensata per l'esposizione e la conservazione di bibite in temperatura controllata.

Specifiche tecniche dettagliate

La refrigerazione è ventilata con gruppo refrigerante incorporato. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. La cornice della porta è in ABS.

La porta è dotata di vetro curvo e doppi vetri. La luce interna è a LED con interruttore ON/OFF. La base è completata da piedini regolabili.

La classe energetica è B. La potenza è pari a 250 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. La temperatura/umidità massima di esercizio è +30 °C / 60% HR.

La capacità è di 235 litri. Il peso è di 77 kg. In dotazione sono presenti 4 griglie plastificate 430x370 mm.

Capacità e configurazione d'uso

La capacità di 235 litri e le 4 griglie plastificate 430x370 mm permettono di disporre le bibite su più livelli all'interno dell'armadio refrigerato espositore. La struttura in ABS con centralina digitale, la porta con vetro curvo e doppi vetri, la luce LED interna e i piedini regolabili supportano l'utilizzo in area espositiva.

Vantaggi per uso professionale

Gli armadi refrigerati ventilati espositori bibite con struttura in ABS, centralina digitale, refrigerazione ventilata con gruppo incorporato, evaporazione automatica dell'acqua di condensa, cornice porta in ABS, porta con vetro curvo e doppi vetri, luce interna LED con interruttore ON/OFF, piedini regolabili, classe energetica B, potenza 250 W, alimentazione 230/1N/50, refrigerante R290, temperatura/umidità max +30 °C / 60% HR, capacità 235 litri, peso 77 kg e 4 griglie plastificate 430x370 mm sono orientati all'impiego continuativo per l'esposizione refrigerata di bibite.

- Armadi refrigerati ventilati espositori bibite.
- Struttura in ABS.
- Centralina digitale.
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Cornice porta in ABS.
- Porta con vetro curvo e doppi vetri.
- Luce interna a LED con interruttore ON/OFF.
- Piedini regolabili.
- Classe energetica: B.
- Potenza: 250 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Temperatura/Umidità max: +30 °C / 60% HR.

- Capacità: 235 Lt.
- Peso: 77 kg.
- In dotazione: 4 griglie plastificate 430x370 mm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	170
Capacità LT	235
Lunghezza (cm)	51.5
Profondità (cm)	48.5
Temperatura °C	0/+12
Model Number for EPREL	AK236EB