

SKU: AK240S

Amitek

Saladette refrigerata statica Modello AK240S Capacità 254 Lt 5xGN 1/6



Descrizione

Saladette refrigerata statica AK240S 5xGN 1/6

La saladette refrigerata modello **AK240S** è progettata per la preparazione e conservazione di **insalate, condimenti e ingredienti freschi**, offrendo una vasca superiore predisposta per bacinelle GN 1/6 e una capienza complessiva di **254 litri**.

La struttura in **acciaio inox** garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo questa attrezzatura particolarmente adatta a ristoranti, bar, paninoteche, gastronomie e cucine professionali.

Il gruppo refrigerante è **incorporato** nella macchina, semplificando l'installazione e riducendo gli ingombri, con un design compatto che si integra facilmente nelle linee di lavoro esistenti.

Caratteristiche principali

La AK240S utilizza un sistema di **refrigerazione statica**, ideale per la conservazione di prodotti a freddo, con una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della cella.

Il funzionamento è supportato da una **centralina digitale**, che permette di impostare e controllare con precisione i parametri di esercizio per mantenere costanti le condizioni di conservazione.

L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce la necessità di interventi manuali e contribuisce a mantenere l'area circostante più ordinata e sicura.

Il **sbrinamento a compressore spento** aiuta a limitare la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, mantenendo efficiente lo scambio termico e ottimizzando i consumi energetici.

L'isolamento con **spessore 35 mm** migliora la tenuta termica della struttura e contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna anche in ambienti di lavoro impegnativi.

Dettagli costruttivi e praticità d'uso

Le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** semplificano le operazioni di pulizia e sostituzione, permettendo di mantenere sempre elevati standard di igiene.

La **cella con angoli arrotondati** facilita la rimozione di residui e sporco, evitando punti critici difficili da raggiungere e migliorando la sanificazione quotidiana.

La vasca è idonea per **bacchette gastronorm in acciaio inox o policarbonato** con altezza massima di 150 mm (non incluse), offrendo flessibilità nella scelta dei contenitori.

In dotazione è presente **1 griglia plastificata GN 1/1** e **1 coppia di guida per porta**, utili per organizzare il vano interno e gestire al meglio lo spazio di stoccaggio.

Specifiche tecniche

- Saladette refrigerata statica modello AK240S.
- Struttura in acciaio inox.
- Refrigerazione statica con gruppo refrigerante incorporato.
- Centralina digitale di controllo.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Sbrinamento a compressore spento.
- Spessore isolamento: 35 mm.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Cella con angoli arrotondati.
- Capacità vasca superiore: 5 x GN 1/6.
- Potenza: 175 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R600a.
- Temperatura/Umidità ambiente max: +33 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: L 83 x P 59,5 x H 50 cm.
- Capacità: 254 litri.
- Peso: 75 kg.
- In dotazione: 1 griglia plastificata GN 1/1 e 1 coppia di guida per porta.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 90 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 97 cm.
- Capacità: 254 litri.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.

Vantaggi e utilizzo

La saladette refrigerata statica **AK240S** è la scelta ideale per chi cerca una soluzione compatta ma capiente per la gestione di **ingredienti per insalate, contorni, salse e topping**, con vasca predisposta per 5 bacinelle GN 1/6.

Grazie alla struttura in acciaio inox, alla refrigerazione statica con sbrinamento a compressore spento, all'isolamento da 35 mm e alle dotazioni di serie, rappresenta una soluzione pratica, igienica ed efficiente per ristoranti, bar, paninoteche e gastronomie che vogliono ottimizzare la linea fredda di preparazione.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	97
Capacità LT	254
Lunghezza (cm)	90
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+2 / +8
Model Number for EPREL	AK240S