

SKU: AK3104TNG

**Amitek**

## Tavolo refrigerato Modello AK3104TNG Ventilato GN 1/1



### Descrizione

#### Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 in acciaio inox

Il tavolo refrigerato modello **AK3104TNG** è progettato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo robusto, igienico e compatto, con struttura interna ed esterna in acciaio inox e vano refrigerato positivo GN 1/1. La costruzione in acciaio inox e l'isolamento da 60 mm assicurano resistenza alla corrosione, facilità di pulizia e una buona tenuta termica, rendendo questo tavolo ideale per ristoranti, bar, mense e laboratori di preparazione.

Il formato GN 1/1 consente l'utilizzo di griglie e contenitori gastronomia standard (53 x 32,5 cm), semplificando l'organizzazione delle scorte e l'integrazione del tavolo con le altre attrezzature presenti in cucina. Il design lineare e la finitura inox permettono l'inserimento in qualsiasi contesto professionale, sia in linea sia contro parete.

#### Caratteristiche principali

Il tavolo AK3104TNG è dotato di **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione, che garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte. Il **gruppo refrigerante è incorporato**, rendendo l'installazione semplice e immediata senza necessità di unità remote.

Il **termostato digitale** permette di controllare con precisione la temperatura e le fasi di sbrinamento, mentre la **resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta porta** elimina la formazione di condensa sul perimetro, migliorando la tenuta e il comfort d'uso. L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce gli interventi di manutenzione, mantenendo costante l'efficienza dello scambio termico.

Le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** e l'interno con angoli arrotondati semplificano le operazioni di pulizia quotidiana, nel pieno rispetto delle normative igieniche del settore HORECA. Il

tavolo è inoltre dotato di **chiusura del vano tecnico con chiave**, che protegge i componenti del gruppo frigorifero da accessi non autorizzati, e di **piedini in acciaio inox regolabili**, che consentono di livellare la struttura su pavimentazioni irregolari.

## Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox con pannello posteriore zincato.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione.
- Ricircolo dell'aria fredda.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Termostato digitale per controllo temperatura e sbrinamento.
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della battuta porta per eliminazione condensa.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Chiusura vano tecnico con chiave.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Porte con vetro a doppia camera.
- Luci interne a LED.
- Potenza: 230 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Dimensioni interne: 1337 x 530 x 589 mm.
- Peso: 121 kg.
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 e una coppia di guide per porta.
- Classe energetica: B.

## Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 179,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 86 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 417 litri.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato AK3104TNG ventilato GN 1/1 è la soluzione ideale per ristoranti, bar, mense e gastronomie che cercano un banco di lavoro refrigerato con ampia capacità e visibilità interna grazie alle porte a vetro e alla luce LED. La combinazione di struttura in acciaio inox, isolamento da 60 mm, refrigerazione ventilata e termostato digitale garantisce una conservazione uniforme degli alimenti, consumi contenuti e un elevato standard di sicurezza alimentare.

Grazie alle guarnizioni estraibili, agli angoli arrotondati, al gruppo incorporato e alla chiusura del vano tecnico con chiave, questo tavolo offre praticità di pulizia, manutenzione e gestione quotidiana, migliorando l'organizzazione degli spazi e il flusso di lavoro in cucina. È una scelta completa per chi

desidera un tavolo refrigerato professionale robusto, efficiente e adatto a un utilizzo intensivo.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	86
Capacità LT	417
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AK3104TNG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva