

SKU: AK3204TN

Amitek

Tavolo Refrigerato Modello AK3204TN ventilato GN1/1 con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 con alzatina in acciaio inox AISI 304

Il tavolo refrigerato modello **AK3204TN** è progettato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo robusto e igienico, con struttura interna ed esterna interamente realizzata in acciaio inox AISI 304. La configurazione GN 1/1 consente l'utilizzo di griglie e contenitori gastronomia standard (53 x 32,5 cm), rendendo questo tavolo ideale per ristoranti, bar, mense e laboratori che desiderano integrare piano di lavoro e vano refrigerato positivo in un'unica soluzione.

La presenza dell'**alzatina posteriore** rende il tavolo particolarmente adatto all'installazione contro parete, proteggendo la superficie retrostante da schizzi e residui di lavorazione e contribuendo a mantenere l'area di preparazione pulita e ordinata. L'abbinamento tra piano inox e vano frigo ventilato consente di ottimizzare lo spazio in cucina, riducendo gli spostamenti tra frigorifero e zona di lavoro.

Caratteristiche principali

Il tavolo AK3204TN utilizza una **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione, che garantisce una distribuzione uniforme dell'aria fredda e una temperatura stabile su tutti i livelli di carico. Il **gruppo refrigerante incorporato** rende l'installazione semplice e

immediata, senza necessità di unità remote.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** contribuisce a migliorare la tenuta termica e a contenere i consumi energetici, mentre la **resistenza elettrica inserita nella cornice della porta** elimina la formazione di condensa, mantenendo efficiente la chiusura nel tempo. L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce la manutenzione e mantiene costante l'efficienza dell'impianto.

Il **termostato digitale** consente di controllare in modo preciso la temperatura e le fasi di sbrinamento, adattando il funzionamento del tavolo alle esigenze di conservazione degli alimenti. Le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** e l'interno con angoli arrotondati semplificano le operazioni di pulizia, nel pieno rispetto delle norme igieniche del settore HORECA.

La **chiusura del pannello frontale con chiave** protegge il vano tecnico da accessi non autorizzati, mentre i **piedini in AISI 304 regolabili** permettono di livellare il tavolo anche su pavimentazioni irregolari. Il pannello posteriore in acciaio inox completa la struttura, rendendo il tavolo adatto anche all'installazione a vista.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile.
- Ricircolo dell'aria fredda.
- Gruppo refrigerante incorporato.
- Termostato digitale per controllo temperatura e sbrinamento.
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per eliminazione condensa.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Chiusura pannello frontale con chiave.
- Piedini in AISI 304 regolabili.
- Pannello posteriore in acciaio inox.
- Potenza: 230 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Peso: 139 kg.
- Classe energetica: C.
- Lunghezza: 179,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 417 litri.

Dotazioni di serie

- 1 griglia GN 1/1 per ogni porta.
- 1 coppia di guide per porta.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato AK3204TN ventilato GN 1/1 con alzatina è la soluzione ideale per ristoranti, bar, mense e gastronomie che necessitano di un banco di lavoro refrigerato pratico, robusto e facile da pulire. La combinazione di refrigerazione ventilata, termostato digitale, isolamento da 60 mm e gas R290 garantisce una conservazione uniforme degli alimenti, consumi contenuti e un elevato standard di sicurezza alimentare.

Grazie alla struttura in acciaio AISI 304, alle guarnizioni estraibili, agli angoli arrotondati e al gruppo incorporato, questo tavolo si integra facilmente nelle linee di preparazione, riducendo gli spostamenti tra area di lavoro e frigoriferi separati. È una scelta indicata per chi cerca un tavolo refrigerato professionale versatile, efficiente e adatto a un utilizzo quotidiano intensivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	417
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK3204TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva