

SKU: AK3204TNG

Amitek

Tavolo refrigerato Modello AK3204TNG Ventilato GN 1/1



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 in acciaio inox con porte vetrate

Il tavolo refrigerato modello **AK3204TNG** è un banco frigo professionale GN 1/1 con struttura interna ed esterna in acciaio inox, ideale per la conservazione a temperatura positiva di alimenti, ingredienti e preparazioni in ristoranti, hotel, bar, gastronomie e cucine professionali.

Le tre porte in vetro a doppia camera, abbinate all'illuminazione interna a LED, consentono di controllare a colpo d'occhio le scorte senza aprire continuamente il banco, migliorando efficienza e gestione del lavoro lungo la linea di preparazione.

Caratteristiche principali

Il tavolo AK3204TNG è dotato di **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda e un rapido ripristino della temperatura impostata dopo le aperture delle porte.

Il **gruppo frigorifero incorporato** semplifica l'installazione e l'integrazione nella cucina, mentre il **termostato digitale** gestisce con precisione la temperatura e lo sbrinamento. Il sistema di **ricircolo dell'aria fredda** contribuisce a mantenere condizioni stabili e omogenee all'interno della cella.

La **resistenza elettrica inserita nella cornice di battuta delle porte** elimina la condensa nella zona di chiusura, aumentando comfort e affidabilità. L'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce gli interventi di manutenzione richiesti all'operatore.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** aiuta a contenere le dispersioni termiche e a migliorare l'efficienza energetica, mentre le **guarnizioni magnetiche facilmente estraibili** e l'interno con angoli arrotondati facilitano le operazioni di pulizia e sanificazione quotidiana.

Il tavolo è inoltre dotato di **chiusura del vano tecnico con chiave**, per proteggere i componenti frigoriferi, e di **piedini in acciaio inox regolabili** che permettono il perfetto livellamento anche su pavimentazioni irregolari. L'alzatina posteriore consente l'installazione contro parete garantendo maggiore protezione e igiene del piano di lavoro.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox con pannello posteriore zincato.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione.
- Ricircolo aria fredda.
- Gruppo frigorifero incorporato.
- Termostato digitale per gestione temperatura e sbrinamento.
- Resistenza elettrica nella cornice di battuta delle porte per eliminazione condensa.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Chiusura vano tecnico con chiave.
- Piedini in acciaio inox regolabili.
- Porte in vetro a doppia camera con luce interna a LED.
- Con alzatina.
- Potenza: 230 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Dimensioni interne: 1337 x 530 x 589 mm.
- Peso: 134 kg.
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 ed una coppia di guide per porta.
- Classe energetica: B.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 179,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 96 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 417 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato AK3204TNG è particolarmente indicato per cucine professionali che necessitano di un banco frigo capiente GN 1/1 con porte vetrate, ideale per avere ingredienti e preparazioni sempre visibili e a portata di mano, riducendo le aperture superflue.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle porte in vetro a doppia camera con LED, alle guarnizioni estraibili, ai piedini regolabili e al gruppo incorporato, questo tavolo offre un perfetto equilibrio tra efficienza, igiene e praticità d'uso, risultando una scelta completa per ristoranti, hotel, bar e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	417
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AK3204TNG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva