

SKU: AK4104TN

Amitek

Tavolo Refrigerato ventilato Modello AK4104TN GN1/1



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato GN 1/1 con struttura inox

Il tavolo refrigerato modello **AK4104TN** è un banco frigo professionale GN 1/1 a quattro porte, progettato per la conservazione a temperatura positiva di alimenti, ingredienti e semilavorati in ristoranti, bar, gastronomie, mense e cucine professionali.

La struttura interna ed esterna è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304, garanzia di robustezza, igiene e facilità di pulizia, mentre la refrigerazione ventilata assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda in tutta la camera.

Caratteristiche principali

Il tavolo AK4104TN è dotato di **refrigerazione ventilata** con evaporatore ad alette trattato anticorrosione, che garantisce una lunga durata dell'impianto frigorifero e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

Il sistema prevede il **ricircolo dell'aria fredda** e un **gruppo frigorifero incorporato**, gestiti tramite **termostato digitale** che controlla sia la temperatura di esercizio sia la fase di sbrinamento.

Una **resistenza elettrica inserita nella cornice della porta** elimina la condensa, mentre l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce gli interventi di manutenzione da

parte dell'operatore.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** contribuisce a migliorare l'efficienza energetica e la stabilità della temperatura interna, riducendo le dispersioni termiche anche in caso di uso intensivo del banco.

La **guarnizione magnetica facilmente estraibile** e l'interno con **angoli arrotondati** facilitano le operazioni di pulizia e sanificazione, mentre la **chiusura del pannello frontale con chiave** protegge il vano tecnico da accessi non autorizzati.

I **piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili** permettono di livellare il tavolo anche su pavimenti irregolari, e il **pannello posteriore in acciaio inox** consente l'installazione contro parete mantenendo un aspetto professionale e igienico.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione.
- Ricircolo aria fredda.
- Gruppo frigorifero incorporato.
- Termostato digitale per controllo temperatura e sbrinamento.
- Resistenza elettrica nella cornice della porta per eliminazione condensa.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile.
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Chiusura pannello frontale con chiave.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili.
- Pannello posteriore in acciaio inox.
- Potenza: 345 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R290.
- Peso: 153 kg.
- Classe energetica: D.
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 e una coppia di guide per porta.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 223 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 4 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 553 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato ventilato AK4104TN GN 1/1 è ideale per cucine professionali che necessitano di un banco frigo capiente, robusto e facile da igienizzare, con temperatura positiva controllata e

distribuzione uniforme del freddo.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 304, all'isolamento da 60 mm, alla refrigerazione ventilata, alle funzioni automatiche di sbrinamento e gestione condensa, alle guarnizioni estraibili e ai piedini regolabili, rappresenta una soluzione completa ed efficiente per ristoranti, gastronomie, mense e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	553
Lunghezza (cm)	223
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK4104TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva