

SKU: AK604FH

Amitek

Armadio frigo per pesce con refrigerazione statica Modello AK604FH



Descrizione

Armadio Frigo per Pesce con Refrigerazione Statica

L'armadio frigo per pesce con **refrigerazione statica** ha struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox, con spessore di isolamento pari a 60 mm. La refrigerazione è statica con ventilatore per uniformare la temperatura. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato digitale. È presente una resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa e la raccolta dell'acqua di condensa avviene tramite bacinella. Lo sbrinamento nelle versioni TN e FH avviene quando il compressore è fermo, mentre nella versione BT è manuale. La porta è reversibile per i modelli indicati e la cella ha angoli arrotondati per facilitare la pulizia. La guarnizione è magnetica e facilmente estraibile. Sono presenti piedini in acciaio inox regolabili, chiusura porta con chiave, luce interna a LED e pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio zincato.

Struttura, dotazioni e dati tecnici

Secondo le specifiche tecniche, l'armadio è realizzato in acciaio inox ed è fornito di serie con **n° 6 cassette cm 60 x 40 x 13 h**. La refrigerazione è statica. La potenza è pari a 300 Watt. È presente la luce interna, la chiusura con chiave, la guarnizione magnetica e i piedini regolabili. L'eliminazione della condensa è automatica, con vaschetta per la raccolta dell'acqua. L'alimentazione è 230/1N/50

e il termostato è digitale. Il tipo di refrigerante utilizzato è R134a. Lo spessore dell'isolamento è 60 mm. Le dimensioni interne sono cm 56,4 x 68 x 139,4 h. Il peso netto è 107 kg e la classe energetica è D. Tutte le informazioni riportate derivano esclusivamente dalla fonte fornita.

Specifiche tecniche

- Armadio frigo per pesce con refrigerazione statica
- Struttura interna ed esterna: realizzata in acciaio inox
- Spessore isolamento: 60 mm
- Refrigerazione: statica con ventilatore per uniformare la temperatura
- Termostato: digitale per il controllo della temperatura
- Resistenza elettrica: inserita nella cornice porta per eliminazione della condensa
- Raccolta acqua di condensa: bacinella
- Sbrinamento: versioni TN e FH con compressore fermo, versione BT manuale
- Porta: reversibile (per modelli indicati)
- Cella: angoli arrotondati per facilitare la pulizia
- Guarnizione porta: magnetica facilmente estraibile
- Piedini: in acciaio inox regolabili
- Chiusura porta: con chiave
- Luce interna: a LED
- Pannelli esterni fondo e posteriore: acciaio zincato
- Di serie: n° 6 cassette cm 60 x 40 x 13 h
- Potenza: 300 Watt
- Luce interna
- Chiusura: con chiave
- Guarnizione magnetica e piedini regolabili
- Eliminazione automatica della condensa
- Vaschetta per la raccolta dell'acqua
- Alimentazione: 230/1N/50
- Tipo refrigerante: R134a
- Spessore isolamento: 60 mm
- Dimensioni interne: cm 56,4 x 68 x 139,4 h
- Peso netto: 107 Kg
- Classe energetica: D

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201

Attributo	Valore
Capacità LT	535
Lunghezza (cm)	68
Profondità (cm)	81
Temperatura °C	-5/+4
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK604FH
Temperatura	Temperatura Positiva