

SKU: AK654BTG

**Amitek**

## **Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato in acciaio inox Modello AK654BTG porta a vetro**



**Descrizione**

## **Armadio frigo refrigerato tropicalizzato AK654BTG con porta a vetro**

L'armadio frigo refrigerato tropicalizzato modello AK654BTG presenta struttura interna ed esterna in acciaio inox ed è dotato di refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione e centralina digitale per il controllo delle funzioni. La configurazione con porta a vetro e finitura in acciaio inox lo rende adatto alla conservazione ed esposizione di prodotti in ambito professionale.

### **Struttura, isolamento e porta**

Il gruppo refrigerante è incorporato e la cornice di battuta della porta è riscaldata anti-condensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. La porta non è reversibile ed è realizzata con triplo vetro e cornice in acciaio con resistenza anticondensa. Lo spessore dell'isolamento è pari a 60 mm. La porta è dotata di impugnatura ergonomica e guarnizioni magnetiche facilmente estraibili. La cella interna è realizzata con angoli arrotondati.

### **Componenti esterni, piedini e illuminazione**

I pannelli esterni di fondo e posteriore sono in acciaio galvanizzato. L'armadio è equipaggiato con piedini regolabili in acciaio inox, utili per la messa in bolla. All'interno è presente luce a LED. La chiusura della porta è con chiave, così come riportato nell'elenco delle specifiche tecniche.

### **Prestazioni, consumi e capacità**

La classe energetica dichiarata è D. La potenza è indicata in 495 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. Le condizioni massime di esercizio riportano temperatura/umidità +40 °C / 60% HR. Le dimensioni interne sono cm L62,4 x P70 x H140 e il peso è pari a 143 kg.

Le caratteristiche dimensionali esterne indicano lunghezza 74 cm, profondità 83 cm e altezza 201 cm. La tipologia porte è "Porta a vetro". La temperatura di esercizio è -22 / -18 °C e la capacità è pari a 650 litri.

### **Dotazioni di serie**

In dotazione sono previste 3 griglie plastificate GN 2/1 e 3 coppie di guide, così come specificato nella sezione "Specifiche tecniche".

### **Specifiche tecniche**

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Gruppo refrigerante incorporato
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta non reversibile con triplo vetro e cornice in acciaio e resistenza anticondensa
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porta con impugnatura ergonomica
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox

- Classe energetica: D
- Potenza: 495 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura/Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L62,4 x P70 x H140
- Peso: 143 kg
- In dotazione: 3 griglie plastificate GN 2/1
- In dotazione: 3 coppie di guide
- Lunghezza esterna: 74 cm
- Profondità esterna: 83 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta a vetro
- Temperatura °C: -22 / -18
- Capacità LT: 650

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 201                  |
| Capacità LT            | 650                  |
| Lunghezza (cm)         | 74                   |
| Profondità (cm)        | 83                   |
| Temperatura °C         | -22 / -18            |
| Tipologia Porte        | Porta a Vetro        |
| Model Number for EPREL | AK654BTG             |
| Temperatura            | Temperatura Negativa |