

SKU: AK804BT

Amitek

Armadio Frigo Refrigerato ventilato 60 x 80 Modello AK804BT



Descrizione

Armadio frigo refrigerato ventilato 60 x 80 Modello AK804BT

L'armadio frigo refrigerato ventilato Modello AK804BT è un armadio professionale con struttura interna ed esterna in acciaio inox, dotato di refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione. La presenza di centralina digitale consente il controllo elettronico del funzionamento così come indicato nella descrizione del prodotto.

Struttura, isolamento e porta

La scheda tecnica riporta gruppo refrigerante incorporato e cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. La porta è reversibile ed è dotata di impugnatura ergonomica. La guarnizione magnetica è facilmente estraibile per agevolare le operazioni di pulizia e manutenzione. La cella interna è realizzata con angoli arrotondati.

Componenti esterni, piedini e illuminazione

I pannelli esterni di fondo e posteriore sono in acciaio galvanizzato. L'armadio è dotato di piedini regolabili in acciaio inox per la messa in bolla. All'interno è presente luce a LED. La chiusura della porta è con chiave, come riportato nell'elenco delle specifiche.

Prestazioni, consumi e capacità

Lo spessore dell'isolamento è pari a 60 mm. La classe energetica è D. La potenza è indicata in 520 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R290. La temperatura e umidità massima di esercizio sono +40 °C / 60% HR. Le dimensioni interne sono cm L62,4 x P84,5 x H139. Il peso è pari a 134 kg. In dotazione sono presenti 10 coppie di guide.

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza esterna di 74 cm, una profondità di 99 cm e un'altezza di 201 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è riportata a -22 / -18 °C. La capacità è pari a 733 litri. Tutti i dati sono ripresi dalla scheda tecnica senza integrazioni esterne.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Gruppo refrigerante incorporato
- Cornice di battuta della porta riscaldata anti-condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Porta reversibile
- Spessore isolamento: 60 mm
- Porta con impugnatura ergonomica
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Cella con angoli arrotondati
- Luce interna a LED
- Chiusura porta con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Classe energetica: D
- Potenza: 520 W
- Alimentazione: 230/1N/50
- Refrigerante: R290
- Temperatura / Umidità max: +40 °C / 60% HR
- Dimensioni interne: cm L62,4 x P84,5 x H139

- Peso: 134 kg
- In dotazione: 10 coppie di guide
- Lunghezza esterna: 74 cm
- Profondità esterna: 99 cm
- Altezza esterna: 201 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: -22 / -18
- Capacità LT: 733

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	733
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	99
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AK804BT
Temperatura	Temperatura Negativa