

SKU: AKD600RG

Amitek

Armadio refrigerato Modello AKD600RG Statico in abs Bianco



Descrizione

Armadio Refrigerato Statico con Porta in Doppio Vetro

L'**armadio refrigerato statico con porta in doppio vetro** è una soluzione pratica e moderna per la **conservazione e l'esposizione di alimenti o bevande**. Costruito con **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** e **interno in ABS termoformato**, combina robustezza, stile e

funzionalità nel rispetto delle esigenze professionali.

L'isolamento da **40 mm** e la **refrigerazione statica a piastra con ventilatore interno** assicurano una temperatura costante e consumi contenuti. Il **termostato digitale integrato nella porta** consente una regolazione precisa della temperatura per garantire sempre le migliori condizioni di conservazione.

Caratteristiche Principali

La **porta a doppio vetro con cornice in plastica robusta** è pensata per ridurre la dispersione termica, mantenendo al contempo massima visibilità dei prodotti. La **chiusura a chiave** protegge gli alimenti, mentre la **guarnizione magnetica estraibile** semplifica la pulizia e la manutenzione.

Lo **sbrinamento automatico a compressore fermo** e l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riducono gli interventi di manutenzione. L'interno con **angoli arrotondati** e la **luce LED con interruttore ON/OFF** garantiscono igiene e comfort operativo.

Efficienza Energetica e Funzionamento

Progettato per ambienti fino a **+33°C e 60% di umidità**, l'armadio funziona con il **gas refrigerante R600a**, ecologico e ad alta efficienza. Con un consumo ridotto di **130 W** e una **classe energetica B**, è un apparecchio ideale per chi desidera affidabilità e basso impatto ambientale.

Fornito di **3 griglie interne 650 × 525 mm**, permette di organizzare facilmente i prodotti mantenendo l'interno ordinato e accessibile.

Specifiche Tecniche

- **Tipologia:** armadio refrigerato statico
- **Struttura esterna:** acciaio verniciato bianco
- **Struttura interna:** ABS termoformato
- **Porta:** doppio vetro con cornice in plastica (non reversibile)
- **Isolamento:** 40 mm
- **Refrigerazione:** statica a piastra con ventilatore
- **Controllo temperatura:** termostato digitale integrato nella porta
- **Sbrinamento:** automatico (a compressore fermo)
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Illuminazione interna:** LED con interruttore ON/OFF
- **Angoli interni:** arrotondati per facilitare la pulizia
- **Chiusura porta:** con chiave
- **Guarnizione porta:** magnetica e facilmente estraibile
- **Gas refrigerante:** R600a (ecologico)
- **Classe energetica:** B
- **Potenza assorbita:** 130 W
- **Alimentazione:** 230V / 1N / 50 Hz
- **Temperatura/Umidità massima operativa:** +33°C / 60% HR
- **Dimensioni interne:** 650 × 530 × 1620 mm
- **Peso netto:** 90 kg
- **Accessori in dotazione:** 3 griglie 650 × 525 mm

Vantaggi

L'**armadio refrigerato con porta vetro** offre prestazioni affidabili e un'estetica curata, ideale sia per l'esposizione che per l'uso professionale quotidiano. La refrigerazione statica con ventilatore mantiene la temperatura stabile, mentre la luce interna valorizza i prodotti.

Efficiente e silenzioso, è la soluzione ideale per chi cerca un **frigo professionale economico, sicuro e di facile manutenzione**.

Un armadio refrigerato elegante e funzionale — progettato per garantire efficienza, risparmio energetico e visibilità ottimale dei prodotti in ogni ambiente professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	189.5
Capacità LT	580
Lunghezza (cm)	77.7
Profondità (cm)	71
Temperatura °C	2 / 8
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	AKD600RG
Temperatura	Temperatura Positiva