

SKU: AKS2102TNSG

Amitek

Tavolo ventilato snack Per unità refrigerante remota Modello AKS2102TNSG



Descrizione

Tavolo ventilato snack AKS2102TNSG per unità remota

Il tavolo ventilato snack modello AKS2102TNSG è predisposto per unità refrigerante remota ed è pensato per bar, ristoranti e laboratori che necessitano di una base lavoro con vano refrigerato separato dal gruppo frigorifero. La struttura interna ed esterna è interamente realizzata in acciaio inox con isolamento da 60 mm, garantendo robustezza, igiene e un'ottima tenuta termica. La configurazione a 2 porte cieche consente di organizzare in modo ordinato prodotti freschi e semilavorati, mantenendoli in un range di temperatura controllato.

Refrigerazione ventilata e controllo della temperatura

Il tavolo è predisposto per refrigerazione ventilata tramite unità remota, così da assicurare una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella. Il termostato digitale permette di impostare e monitorare con precisione la temperatura di esercizio compresa tra -2 e +8 °C, ideale per la maggior parte delle preparazioni di cucina e snack. La presenza di resistenze per il riscaldamento della cornice porta riduce la formazione di condensa, migliorando comfort d'uso e igiene.

Struttura inox, guarnizioni e dettagli costruttivi

Le guarnizioni magnetiche sono facilmente estraibili, semplificando le operazioni di pulizia e sostituzione in caso di usura. La cella interna presenta angoli arrotondati, studiati per evitare accumuli di sporco e agevolare le operazioni di sanificazione quotidiana. Il tavolo è dotato di chiusura vano tecnico con chiave, piedini regolabili in acciaio inox e pannelli esterni di fondo e

posteriore in acciaio galvanizzato, che aumentano la resistenza alla corrosione nelle zone meno visibili.

Capacità interna, dotazioni e utilizzo

Il vano refrigerato offre una capacità di 175 litri, con dimensioni interne pari a 902 x 430 x 589 mm, adatte a contenitori e griglie formato snack. In dotazione sono forniti una griglia plastificata 330x430 mm e una coppia di guide per porta, che consentono di organizzare da subito lo spazio interno. Il tavolo lavora in ambienti con temperatura fino a +40 °C e umidità relativa 60% HR, risultando adatto anche a cucine e retrobanchi particolarmente caldi.

Dimensioni, alimentazione e dati tecnici

Le dimensioni esterne del tavolo AKS2102TNSG sono 122 cm di lunghezza, 60 cm di profondità e 86 cm di altezza, misure che facilitano l'inserimento in linee snack e spazi ridotti. L'alimentazione è 230V/1N/50, con potenza assorbita indicata in 50 W per la parte di comando e ventilazione, mentre la potenza frigorifera dipende dall'unità remota abbinata. Il peso è pari a 80 kg, indice di una struttura solida e stabile per l'utilizzo professionale continuativo.

Caratteristiche tecniche tavolo ventilato snack AKS2102TNSG

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox.
- Isolamento: spessore 60 mm.
- Predisposto per unità refrigerante remota.
- Refrigerazione ventilata.
- Termostato digitale.
- Resistenze per riscaldamento cornice porta.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Cella con angoli arrotondati.
- Chiusura vano tecnico con chiave.
- Piedini regolabili in acciaio inox.
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato.
- Numero porte: 2 porte cieche.
- Temperatura di esercizio: -2 / 8 °C.
- Capacità: 175 litri.
- Dimensioni interne: 902 x 430 x 589 mm.
- Potenza: 50 W.
- Alimentazione: 230V/1N/50.
- Temperatura/umidità max ambiente: +40 °C / 60% HR.
- Dotazione: 1 griglia 330x430 mm e 1 coppia di guide per porta.
- Lunghezza esterna: 122 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 86 cm.
- Peso: 80 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	86
Capacità LT	175
Lunghezza (cm)	122
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AKS2102TNSG
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva