

SKU: AKS2202TNSG

Amitek

Tavolo ventilato snack Con alzatina Modello AKS2202TNSG Per unità refrigerante remota



Descrizione

Tavolo ventilato snack con alzatina AKS2202TNSG

Il tavolo ventilato snack modello AKS2202TNSG è predisposto per unità refrigerante remota ed è progettato come base di lavoro refrigerata per bar, ristoranti e laboratori. La struttura interna ed esterna è interamente in acciaio inox con isolamento da 60 mm, garantendo robustezza, igiene e un'ottima tenuta termica. L'alzatina posteriore protegge la parete da schizzi e residui, rendendo il piano di lavoro più pratico e pulito durante le preparazioni.

Refrigerazione ventilata e controllo della temperatura

Il tavolo è predisposto per funzionare con refrigerazione ventilata tramite unità remota, assicurando una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella. Il termostato digitale permette di impostare e monitorare con precisione la temperatura di esercizio compresa tra -2 e +8 °C, adatta alla maggior parte dei prodotti per snack e cucina. Le resistenze per il riscaldamento della cornice porta riducono la formazione di condensa, migliorando comfort d'uso e igiene nella zona frontale.

Struttura inox, guarnizioni e dettagli costruttivi

Le guarnizioni magnetiche sono facilmente estraibili, facilitando le operazioni di pulizia e l'eventuale sostituzione in caso di usura. La cella interna presenta angoli arrotondati per evitare accumuli di sporco e rendere più rapida la sanificazione quotidiana. Il tavolo è dotato di chiusura del vano tecnico con chiave, piedini regolabili in acciaio inox e pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato, che aumentano la resistenza alla corrosione nelle aree meno visibili.

Capacità interna, dotazioni e utilizzo

Il vano refrigerato offre una capacità di 175 litri, con dimensioni interne pari a 902 x 430 x 589 mm, ideali per contenitori e griglie formato snack. In dotazione sono previste una griglia plastificata 330x430 mm e una coppia di guide per porta, che consentono fin da subito una corretta organizzazione dello spazio interno. Il tavolo è progettato per funzionare in ambienti con temperatura fino a +40 °C e umidità relativa massima del 60% HR, risultando idoneo a cucine e retrobanchi particolarmente caldi.

Dimensioni esterne, alimentazione e dati tecnici

Le dimensioni esterne del tavolo AKS2202TNSG sono 122 cm di lunghezza, 60 cm di profondità e 96 cm di altezza, misure compatte che ne facilitano l'inserimento in linee snack e spazi ridotti. L'alimentazione è 230V/1N/50, con potenza assorbita pari a 50 W per la parte di comando e ventilazione, mentre la potenza frigorifera dipende dall'unità remota installata. Il peso è pari a 90 kg, indice di una struttura solida e stabile, adatta a un utilizzo professionale continuativo.

Caratteristiche tecniche tavolo ventilato snack AKS2202TNSG

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox.
- Isolamento: spessore 60 mm.
- Predisposto per unità refrigerante remota.
- Refrigerazione ventilata.
- Termostato digitale.
- Resistenze per riscaldamento cornice porta.
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili.
- Cella interna con angoli arrotondati.
- Chiusura vano tecnico con chiave.
- Piedini regolabili in acciaio inox.
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato.
- Con alzatina posteriore.
- Tipologia porte: 2 porte cieche.
- Temperatura di esercizio: -2 / 8 °C.
- Capacità: 175 litri.
- Dimensioni interne: 902 x 430 x 589 mm.
- Potenza: 50 W.
- Alimentazione: 230V/1N/50.
- Temperatura/umidità ambiente max: +40 °C / 60% HR.
- Dotazione: 1 griglia 330x430 mm e 1 coppia di guide per porta.
- Lunghezza esterna: 122 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 96 cm.
- Peso: 90 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	175
Lunghezza (cm)	122
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	60
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AKS2202TNSG
Profondità	Profondità 600 mm
Temperatura	Temperatura Positiva