

SKU: AX1000RG

**Amitek**

## **Espositore refrigerato per bibite Modello AX1000RG**



### **Descrizione**

#### **Espositore Refrigerato Ventilato per Bibite**

L'**espositore refrigerato ventilato per bibite** è progettato per offrire prestazioni professionali e un design elegante, ideale per bar, ristoranti e punti vendita. Grazie alla **refrigerazione ventilata** e alla **centralina digitale di controllo**, assicura una temperatura costante e uniforme in tutto il vano espositivo, mantenendo le bevande sempre pronte al servizio.

#### **Caratteristiche principali**

Realizzato con **struttura esterna in acciaio verniciato bianco** e **interno anch'esso in acciaio verniciato bianco**, unisce robustezza e facilità di pulizia. Il **pannello posteriore in plastica** protegge il sistema di refrigerazione e garantisce isolamento ed efficienza. Le **porte a doppio vetro**

**Low-E con molla di chiusura automatica** offrono eccellente visibilità e ridotte dispersioni di freddo.

L'**illuminazione interna con 3 strisce LED**, gestita da un interruttore indipendente ON/OFF, valorizza i prodotti esposti riducendo i consumi. La **ventola anti-appannamento** sul vetro esterno evita la formazione di condensa, assicurando una visuale perfetta in ogni momento. Inoltre, il sistema di **evaporazione automatica della condensa** semplifica la gestione quotidiana del frigo e riduce la manutenzione.

## Specifiche Tecniche

- **Refrigerazione:** ventilata
- **Controllo:** centralina digitale
- **Porte:** con molla di chiusura, doppio vetro "Low-E"
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Ventola:** anti-appannamento per vetro esterno
- **Spessore isolamento:** 44 mm
- **Struttura esterna:** acciaio verniciato bianco
- **Interno:** acciaio verniciato bianco con pannello posteriore in plastica
- **Illuminazione:** 3 strisce LED interne con interruttore ON/OFF
- **Chiusura porta:** con chiave
- **Ripiani:** 8 griglie 530x430 mm con portaprezzi removibili
- **Mobilità:** 4 ruote di cui 2 con piedino di livellamento
- **Potenza:** 600 W
- **Alimentazione:** 230V / 1N / 50Hz
- **Refrigerante:** R290
- **Temperatura / Umidità max:** +40°C / 60% HR
- **Dimensioni interne:** 1090 x 480 x 1320 mm
- **Peso netto / lordo:** 142 / 165 Kg
- **Dimensioni imballo:** 127 x 74 x 214 cm
- **Classe energetica:** D

## Vantaggi

Questo espositore unisce **tecnologia, design e funzionalità professionale**. La refrigerazione ventilata con controllo digitale garantisce prestazioni costanti e affidabili, mentre le porte Low-E e la coibentazione da 44 mm riducono i consumi energetici. La presenza di LED e ruote con livellamento lo rende comodo, sicuro e facilmente adattabile a ogni ambiente di lavoro.

*Una soluzione efficiente e moderna, perfetta per valorizzare e conservare bibite e prodotti refrigerati, con grande impatto visivo e affidabilità nel tempo.*

## Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore   |
|------------------------|----------|
| Altezza (cm)           | 197.3    |
| Capacità LT            | 670      |
| Lunghezza (cm)         | 112      |
| Profondità (cm)        | 62       |
| Temperatura °C         | 2 / 8    |
| Model Number for EPREL | AX1000RG |