

SKU: AX400RGG

Amitek

Espositore refrigerato per bibite Modello AX400RGG



Descrizione

Espositori refrigerati per bibite

Gli espositori refrigerati per bibite sono realizzati con struttura esterna in acciaio verniciato grigio e struttura interna in ABS bianco. La refrigerazione è ventilata con gruppo refrigerante incorporato. L'unità è dotata di cornice porta in alluminio.

Specifiche tecniche dettagliate

Il controllo della temperatura è affidato a un termostato meccanico con termometro analogico. L'evaporazione dell'acqua di condensa è automatica. Lo spessore dell'isolamento è di 40 mm.

La porta è a doppio vetro "Low-E non reversibile". La luce interna è realizzata con striscia a LED. La porta è dotata di chiusura con chiave. La base è equipaggiata con 2 rulli posteriori e 2 piedini regolabili anteriori.

La classe energetica è E. La potenza è pari a 300 W. L'alimentazione è 230/1N/50. Il refrigerante utilizzato è R600a. La temperatura/umidità massima di esercizio è +38 °C / 60% HR.

Le dimensioni interne sono L48x4P6xH152 cm. Il peso è di 78 kg. In dotazione sono presenti 5 griglie plastificate 500x380 mm.

Capacità e configurazione d'uso

La combinazione di struttura esterna in acciaio verniciato grigio, interno in ABS bianco, refrigerazione ventilata con gruppo incorporato e porta a doppio vetro Low-E consente di esporre le bibite mantenendole in condizioni controllate. Le dimensioni interne, le 5 griglie plastificate 500x380 mm, i 2 rulli posteriori e i 2 piedini regolabili anteriori supportano la disposizione dei prodotti e il posizionamento dell'espositore nel punto vendita.

Vantaggi per uso professionale

Gli espositori refrigerati per bibite con termostato meccanico con termometro analogico, evaporazione automatica dell'acqua di condensa, isolamento da 40 mm, porta a doppio vetro Low-E non reversibile, luce interna a LED, chiusura porta con chiave, 2 rulli posteriori, 2 piedini regolabili anteriori, classe energetica E, potenza 300 W, alimentazione 230/1N/50, refrigerante R600a, temperatura/umidità max +38 °C / 60% HR, peso 78 kg e 5 griglie plastificate 500x380 mm sono orientati all'impiego continuativo per l'esposizione refrigerata di bibite.

- Espositori refrigerati per bibite.
- Struttura esterna in acciaio verniciato grigio.
- Struttura interna in ABS bianco.
- Refrigerazione ventilata con gruppo refrigerante incorporato.
- Cornice porta in alluminio.
- Termostato meccanico con termometro analogico.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Porta a doppio vetro "Low-E non reversibile".
- Luce interna con striscia a LED.
- Chiusura porta con chiave.
- 2 rulli posteriori.
- 2 piedini regolabili anteriori.

- Classe energetica: E.
- Potenza: 300 W.
- Alimentazione: 230/1N/50.
- Refrigerante: R600a.
- Temperatura/umidità max: +38 °C / 60% HR.
- Dimensioni interne: L48x4P6xH152 cm.
- Peso: 78 kg.
- In dotazione: 5 griglie plastificate 500x380 mm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	184
Capacità LT	382
Lunghezza (cm)	60.5
Profondità (cm)	61
Temperatura °C	0/+10
Model Number for EPREL	AX400RGG