

SKU: 24861

## CoolHead

# Tavolo Refrigerato GN1/1 in acciaio inox con porta a vetro Modello QRG2100 Refrigerazione ventilata 2 Porte autochiudenti a vetro



## Descrizione

### Tavolo refrigerato GN 1/1 in acciaio inox con porte a vetro

Il tavolo refrigerato modello **QRG2100** è progettato per le cucine professionali che richiedono un banco frigo compatto, efficiente e adatto all'esposizione a vista di prodotti, grazie alle due porte a vetro autochiudenti. La struttura interna ed esterna in acciaio inox assicura robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo questo tavolo ideale per ristoranti, bar, bistrot, snack bar e gastronomie che desiderano unire conservazione e visibilità delle scorte in un'unica attrezzatura.

La configurazione GN 1/1 consente l'utilizzo di griglie e contenitori standard, semplificando l'organizzazione interna e l'integrazione del tavolo all'interno della linea di preparazione. Il design moderno con top a bordi arrotondati, display digitale e alzatina posteriore da 100 mm lo rende adatto sia a installazioni contro parete sia in ambienti a vista.

### Caratteristiche principali

Il tavolo QRG2100 utilizza una **refrigerazione ventilata con sistema monoblocco**, che garantisce la circolazione uniforme dell'aria fredda in tutta la cella e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte. Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** semplifica la gestione quotidiana, riducendo la formazione di brina e limitando gli interventi manuali da parte dell'operatore.

L'**isolamento in schiuma di ciclopentano da 60 mm** su ciascun lato offre un'elevata tenuta termica, mentre le porte con spessore maggiorato e sagomatura interna sono studiate per una

migliore tenuta del freddo. Le **porte a vetro autochiudenti** aiutano a evitare sprechi di energia durante il servizio, mentre la **luce interna a LED** valorizza i prodotti esposti e migliora la visibilità all'interno della cella.

Il tavolo è equipaggiato con **gas refrigerante eco-friendly R290**, in linea con le normative ambientali più recenti, e con **termostato digitale** per il controllo preciso della temperatura. I **piedi in acciaio regolabili** (con ruote con freno disponibili come optional) permettono di livellare facilmente il banco su pavimentazioni irregolari, migliorando stabilità e comfort operativo.

## Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano (60 mm di spessore per lato).
- Termostato digitale.
- Luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti (non reversibili) in vetro.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 4 (2 per ogni porta).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Dimensioni interne: 930 x 585 x 585 mm.
- Assorbimento: 332 W.
- Potenza assorbita: 342 W.
- Capacità: 260 litri.
- Rumorosità: 41 dB(A).
- Classe energetica: B.
- Peso netto: 101 kg.

## Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 135 cm.
- Profondità: 72,5 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità dichiarata in scheda tecnica: 260 litri.

## Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato GN 1/1 QRG2100 con porte a vetro autochiudenti è la soluzione ideale per locali che desiderano un banco frigo espositivo compatto, efficiente e facile da integrare nelle linee di preparazione o servizio. La combinazione di struttura in acciaio inox, refrigerazione ventilata, isolamento da 60 mm e gas R290 garantisce una conservazione uniforme dei prodotti, consumi contenuti e rispetto delle normative ambientali.

Grazie alle porte vetrate, alla luce LED interna, ai ripiani GN 1/1 regolabili e alle guarnizioni estraibili,

questo tavolo facilita l'organizzazione delle scorte, la pulizia e il controllo visivo dei prodotti, migliorando il flusso di lavoro e la qualità del servizio. È una scelta completa e affidabile per ristoranti, bar, bistrot e gastronomie che cercano un banco refrigerato professionale con esposizione a vista.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	85
Capacità LT	260
Lunghezza (cm)	135
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	72.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 2100
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva