

SKU: 2975656

CoolHead

Vetrina Refrigerata Da banco Modello RC100B Esterno nero



Descrizione

Vetrina refrigerata da banco Modello RC100B esterno nero

La vetrina refrigerata da banco Modello **RC100B** con esterno nero è un espositore compatto e scenografico, pensato per valorizzare snack, dolci, monoporzioni e bevande direttamente sul banco bar o in zona servizio, mantenendoli sempre alla temperatura ideale di consumo.

Con una capacità di circa 100 litri e una struttura con vetro curvo, questa vetrina unisce estetica moderna e funzionalità, risultando ideale per bar, pasticcerie, gastronomie e locali che desiderano aumentare le vendite d'impulso con un'esposizione ordinata e ben illuminata.

Caratteristiche principali

La struttura esterna è completamente nera, con vetro frontale e superiore curvo, cornice nera e basamento coordinato, per un effetto elegante che si abbina perfettamente ad arredi contemporanei e banchi dal design ricercato.

La refrigerazione ventilata garantisce una distribuzione uniforme del freddo all'interno della camera, mentre la luce LED interna mette in risalto i prodotti esposti, rendendoli subito visibili e appetibili agli occhi del cliente.

- Espositore refrigerato da banco con esterno nero e vetro curvo.
- Capacità commerciale di circa 100 litri, ideale per snack, dolci e bevande.
- Refrigerazione ventilata per una temperatura omogenea su tutti i ripiani.

- Sbrinamento automatico a fermata compressore per una gestione pratica e minore manutenzione.
- Controllo della temperatura con display digitale frontale.
- Doppi vetri curvi anticondensa per migliore isolamento e visibilità dei prodotti.
- Luce interna a LED per valorizzare l'esposizione in ogni momento della giornata.
- Ripiani cromati regolabili per adattare l'altezza allo specifico assortimento.

Prestazioni di temperatura e consumi

La vetrina RC100B lavora in temperatura positiva, con un intervallo indicativo compreso tra +1 e +12 °C, ideale per la conservazione di prodotti freschi pronti al consumo, come pasticceria, snack salati e bibite, senza rischio di congelamento.

La potenza assorbita intorno ai 160 W e l'utilizzo di refrigerante R600a consentono un buon equilibrio tra prestazioni frigorifere e consumi energetici, rendendo l'espositore adatto a un uso continuativo in ambiente professionale.

- Intervallo di temperatura: circa +1/+12 °C.
- Capacità: 100 litri.
- Potenza assorbita: circa 160 W.
- Refrigerante: R600a.
- Livello di rumorosità indicativo: circa 50-51 dB(A), adatto a uso frontale.

Dimensioni e installazione da banco

Le dimensioni compatte consentono di posizionare la vetrina RC100B direttamente sul banco bar o su un piano dedicato, sfruttando lo sviluppo in larghezza per creare un'area espositiva ben visibile e facilmente accessibile al personale.

Gli ingombri sono studiati per offrire un buon compromesso tra capacità interna e spazio occupato, permettendo l'installazione anche in locali con superficie ridotta, senza rinunciare a un'esposizione ordinata su più livelli.

- Dimensioni esterne: circa 68,2 cm di larghezza, 45 cm di profondità e 67,5 cm di altezza.
- Dimensioni interne indicative: circa 62,2 x 41 x 41,7 cm.
- Peso: intorno ai 39 kg, per una struttura stabile ma movimentabile all'occorrenza.
- Dotazione standard: 2 ripiani cromati regolabili in altezza.
- Supporti fissi sotto la base per un appoggio sicuro su banco o piano di lavoro.

Vantaggi per bar e locali

La vetrina refrigerata RC100B è particolarmente indicata per chi desidera aumentare le vendite d'impulso di dolci, snack e bevande, grazie a una presentazione sempre ordinata, illuminata e facilmente raggiungibile dal personale in servizio.

L'abbinamento tra estetica nera elegante, vetro curvo anticondensa, luce LED interna e refrigerazione ventilata contribuisce a mantenere i prodotti sempre invitanti, migliorando la percezione di qualità del banco e dell'intero locale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	67.5
Capacità LT	100
Lunghezza (cm)	68.2
Profondità (cm)	45
Temperatura °C	1 / 12
Model Number for EPREL	RC 100B