

SKU: 2978739

CoolHead

Tavolo Refrigerato GN1/1 in acciaio inox Modello QRG3200 Refrigerazione ventilata 3 Porte autochiudenti a vetro con alzatina



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 in acciaio inox con porte a vetro

Il tavolo refrigerato modello **QRG3200** è un banco frigo dall'aspetto moderno con tre porte a vetro autochiudenti, top inox e alzatina posteriore da 100 mm, pensato per la conservazione a temperatura positiva di prodotti gastronomici in cucine professionali, ristoranti, bar, gastronomie e mense.

La struttura interna ed esterna in acciaio inox e la compatibilità con teglie e contenitori GN 1/1 rendono questo tavolo ideale come piano di lavoro refrigerato lungo la linea di preparazione, con funzione anche espositiva grazie alle ante vetrate e alla luce LED interna.

Caratteristiche principali

Il QRG3200 utilizza una **refrigerazione ventilata con sistema monoblocco**, che garantisce una distribuzione uniforme del freddo e facilita gli interventi di manutenzione, concentrando il gruppo frigorifero in un modulo facilmente accessibile.

Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo gli interventi manuali e mantenendo stabili le prestazioni nel tempo.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm di spessore per lato**, che migliora la tenuta termica e contribuisce al risparmio energetico in abbinamento al **gas refrigerante R290**.

Il tavolo è equipaggiato con **termostato digitale** e **luce interna a LED**, mentre le porte a vetro autochiudenti (non reversibili) hanno spessore maggiorato e sagomatura interna per una migliore

tenuta termica.

Le **guarnizioni estraibili** facilitano la pulizia e la sostituzione, e i **piedi in acciaio regolabili** (con ruote con freno opzionali) consentono di adattare l'altezza del tavolo alle esigenze della cucina.

Allestimento interno

All'interno il tavolo è predisposto per contenere teglie GN 1/1 e viene fornito con **6 ripiani regolabili GN 1/1**, due per ogni porta, così da organizzare in modo flessibile i diversi livelli di stoccaggio.

L'alzatina posteriore da 100 mm permette l'installazione contro parete, proteggendo la zona retrostante da schizzi e facilitando il mantenimento dell'igiene sul piano di lavoro.

Specifiche tecniche

- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata con sistema monoblocco.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura isolante in ciclopentano (60 mm per lato).
- Termostato digitale e luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte a vetro autochiudenti (non reversibili).
- Ripiani regolabili GN 1/1: 6 (2 per ogni porta).
- N. 4 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Profondità interna: 585 mm.
- Altezza interna: 585 mm.
- Larghezza interna: 1380 mm.
- Consumo energetico: 2,28 kWh/24h.
- Potenza assorbita: 342 W.
- Capacità: 400 litri.
- Rumorosità: 41 dB(A).
- Classe energetica: C.
- Peso netto: 128 kg.
- Refrigerante: R290.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 180 cm.
- Profondità: 72,5 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porte a vetro.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 400 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato GN 1/1 QRG3200 con alzatina è ideale per le attività che necessitano di un banco

frigo espositivo con temperatura positiva, struttura inox robusta, compatibilità GN 1/1 e porte a vetro autochiudenti per controllare visivamente scorte e preparazioni riducendo le aperture superflue.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle porte vetrate con LED, ai ripiani GN regolabili, ai piedi inox regolabili e all'alzatina posteriore, questo tavolo offre un ottimo equilibrio tra efficienza energetica, igiene e praticità d'uso in cucine professionali moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	400
Lunghezza (cm)	180
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	72.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	QRG 3200
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva