

SKU: 2980534

CoolHead

Saladette refrigerata GN1/1 con top sandwich in acciaio inox Modello CRS93A - 3 porte autochiudenti Refrigerazione statica



Descrizione

Saladette refrigerata GN 1/1 CRS93A con top sandwich in acciaio inox e 3 porte autochiudenti

La saladette refrigerata modello **CRS93A** è un banco frigorifero professionale GN 1/1 con **top sandwich in acciaio inox**, progettato per la preparazione e il servizio di panini, insalate e piatti freddi in bar, paninoteche, ristoranti e cucine professionali. La **struttura interna ed esterna in acciaio inox** garantisce robustezza, igiene e lunga durata, risultando ideale per un utilizzo intensivo quotidiano in ambienti di lavoro dinamici.

Il piano superiore è pensato per ospitare vaschette gastronomiche per ingredienti freschi, mentre il vano inferiore refrigerato, accessibile tramite **3 porte autochiudenti**, consente di stoccare ulteriori scorte di prodotti pronti all'uso. Il coperchio inox superiore protegge gli alimenti quando non sono in servizio, mantenendo igiene e temperatura costante.

Caratteristiche principali

La saladette CRS93A utilizza un sistema di **refrigerazione statica**, particolarmente adatto per la conservazione delicata di ingredienti freschi pronti per la preparazione. Il **sbrinamento automatico a fermata compressore** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore, riducendo la necessità di

interventi manuali e mantenendo costanti le prestazioni nel tempo.

L'isolamento è realizzato tramite **schiumatura in ciclopentano con 45 mm di spessore per lato**, soluzione che migliora la tenuta termica del mobile e contribuisce a contenere i consumi energetici. Il **termostato digitale** consente una regolazione precisa della temperatura interna nel range compreso tra **0 e +8 °C**, ideale per una vasta gamma di ingredienti refrigerati.

Il **vano motore estraibile** facilita gli interventi di manutenzione e assistenza, mentre il **filtro del condensatore facilmente rimovibile** agevola le operazioni di pulizia periodica, fondamentali per garantire efficienza e durata nel tempo dell'impianto frigorifero. Il **thermal-braker in plastica anti-condensazione** come cornice del corpo contribuisce a ridurre la formazione di condensa sulle superfici esterne.

Porte, vano interno e accessori

La saladette CRS93A è dotata di **3 porte autochiudenti** con nuovo design interno sagomato per assicurare una **maggiore tenuta termica**, riducendo le dispersioni di freddo a ogni apertura. Le **guarnizioni estraibili** permettono una sostituzione rapida in caso di usura e una manutenzione semplice, mantenendo nel tempo un'elevata efficienza di chiusura.

All'interno sono presenti **ripiani regolabili GN 1/1 (3 pezzi)** e **supporti per vaschette GN 1/6**, che consentono di configurare liberamente lo spazio refrigerato in base alle esigenze operative. La **vaschetta raccolta acqua separata in plastica** gestisce in modo ordinato la condensa generata durante il funzionamento, mentre il pannello frontale con **fori a asola** è studiato per favorire una migliore circolazione dell'aria attorno al gruppo refrigerante.

Il mobile è completato da **4 piedini regolabili frontali** e **4 roller fissi**, che garantiscono stabilità in fase di installazione e facilitano eventuali spostamenti per operazioni di pulizia o riposizionamento. La **serratura del vano motore di serie** offre maggiore sicurezza e controllo sull'accesso ai componenti tecnici. Il **coperchio in acciaio inox** protegge la vasca superiore quando non in uso.

Specifiche tecniche

- Saladette refrigerata GN 1/1 con top sandwich in acciaio inox.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione statica.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano, 45 mm di spessore per lato.
- Termostato digitale.
- Vano motore estraibile per un servizio post-vendita più agevole.
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo.
- Filtro del condensatore facilmente rimovibile.
- Vaschetta raccolta acqua separata in plastica.
- Pannello frontale con fori a asola per una migliore circolazione dell'aria.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 3 pezzi.
- Supporti per vaschette GN 1/6.
- Porte autochiudenti con nuova sagomatura interna per maggior tenuta termica.
- Guarnizioni estraibili.
- Serratura vano motore di serie.
- N. 4 piedini regolabili frontali + N. 4 roller fissi.
- Coperchio in acciaio inox.
- Assorbimento: 230 W.

- Peso: 112 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 136,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 100,5 cm.
- Capacità: 390 litri.
- Temperatura di esercizio: 0 / +8 °C.

Vantaggi e utilizzo

La saladette refrigerata **CRS93A** è una soluzione ideale per chi necessita di un **banco GN 1/1 con top sandwich in acciaio inox** capace di coniugare ampia capacità interna, praticità operativa e consumi contenuti. La refrigerazione statica, l'isolamento in ciclopentano e le porte autochiudenti con elevata tenuta termica garantiscono una conservazione efficiente degli alimenti in ogni contesto professionale.

Grazie ai ripiani GN 1/1 regolabili, ai supporti per vaschette GN 1/6, al vano motore estraibile e ai dispositivi studiati per facilitare manutenzione e pulizia, questo modello risponde perfettamente alle esigenze di bar, paninoteche, ristoranti e gastronomie che vogliono ottimizzare la linea fredda, velocizzare la preparazione dei piatti e lavorare con una postazione ordinata, igienica e sempre pronta all'uso.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	100.5
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	136.5
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	0 / 8
Model Number for EPREL	CRS 93A