

SKU: 428746

CoolHead

Tavolo Refrigerato Ventilato TROPICALIZZATO con Porte autochidenti Modello QR4100SG



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 tropicalizzato per uso professionale

Il tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato modello **QR4100SG** è un banco frigo GN 1/1 in acciaio inox con quattro porte cieche, pensato per la conservazione a temperatura positiva di alimenti e semilavorati in ristoranti, bar, gastronomie, mense e cucine professionali con alti carichi di lavoro.

Il design moderno con nuovo profilo porta, top con bordi arrotondati e display digitale si combina con la struttura robusta in inox e con la predisposizione per unità remota, offrendo un piano di lavoro refrigerato ampio, funzionale e facilmente integrabile nelle linee di preparazione.

Caratteristiche principali

Il modello QR4100SG è un tavolo refrigerato GN 1/1 a **comando remoto**, con corpo interno ed esterno in acciaio inox e **refrigerazione ventilata** per una distribuzione omogenea del freddo all'interno dei vani.

Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore con copertura anticorrosione, riducendo la necessità di interventi manuali e mantenendo costante l'efficienza del sistema.

L'**isolamento in ciclopentano da 60 mm** su ciascun lato e le porte con spessore maggiorato e sagomatura interna migliorano la tenuta termica, contribuendo al risparmio energetico anche in condizioni di lavoro tropicalizzate.

Il **termostato digitale** consente un controllo preciso della temperatura di esercizio compresa tra -2 e +8 °C, mentre il **termal-braker in plastica anti-condensa** lungo il bordo del corpo riduce la formazione di condensa esterna.

Le **porte autochiudenti e reversibili** di serie evitano sprechi di energia e permettono di scegliere

il verso di apertura in base alla disposizione della cucina, mentre le **guarnizioni estraibili** facilitano la pulizia e la sostituzione.

Il tavolo è dotato di **6 piedi in acciaio regolabili**, con ruote con freno disponibili come optional, per garantire stabilità, corretta messa in quota e facilità di spostamento in fase di pulizia o riorganizzazione degli spazi.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato GN 1/1 a comando remoto.
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Schiumatura in ciclopentano, 60 mm di spessore.
- Termostato digitale.
- Termal-braker in plastica anti-condensa lungo la cornice del corpo.
- Guarnizioni estraibili.
- Porte autochiudenti e reversibili di serie.
- Evaporatore con copertura anti-corrosione.
- Ripiani regolabili GN 1/1: 2 per ogni porta.
- 6 piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Valvole unità remota per diversi gas refrigeranti ordinabili separatamente.
- Classe energetica: non dichiarata a listino.
- Dimensioni esterne: 2255 x 700 x 850 mm.
- Dimensioni interne: 1675 x 560 x 605 mm.
- Capacità: 410 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Refrigerante: dipendente dall'unità remota scelta.
- Assorbimento: 100 W.
- Peso: 151 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 225,5 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 4 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 410 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato ventilato tropicalizzato QR4100SG è indicato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo positivo capiente, con struttura in acciaio inox, prestazioni stabili anche ad alte temperature ambiente e predisposizione per unità remota.

Grazie all'isolamento da 60 mm, allo sbrinamento automatico, alle porte autochiudenti e reversibili, ai ripiani GN 1/1 regolabili, alle guarnizioni estraibili e ai piedi regolabili con possibilità di ruote

opzionali, rappresenta una soluzione efficiente, igienica e pratica per ristoranti, gastronomie, bar e mense moderne.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	410
Lunghezza (cm)	225.5
Numero Porte	4 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	QR 4100SG
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva