

SKU: 526854

CoolHead

Armadio Frigo Refrigerato per gelateria statico in acciaio inox Modello GET688S



Descrizione

Armadio frigo refrigerato per gelateria GET688S in acciaio inox

L'armadio frigo refrigerato per gelateria GET688S è un congelatore professionale progettato per la conservazione di semilavorati e preparati per gelato, con motore posizionato nella parte inferiore per facilitare le operazioni quotidiane di carico e stoccaggio. La capacità di lavoro è pensata specificamente per il mondo della gelateria, con possibilità di alloggiare fino a 46 vaschette GN 1/3 da 150 mm di profondità oppure 58 vaschette per gelato 360x165x120 mm da 5 litri (non incluse). La combinazione tra design, tecnologia e attenzione all'ambiente rende questo modello una soluzione completa per laboratori e punti vendita che richiedono affidabilità e ordine nella conservazione a bassa temperatura.

Struttura esterna anti-impronta e interno in acciaio inox

L'esterno dell'armadio è realizzato in acciaio verniciato grigio con trattamento anti-impronta, ideale per mantenere un aspetto pulito anche in contesti di utilizzo intensivo. L'interno in acciaio inossidabile garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rispondendo alle esigenze tipiche dei

laboratori di gelateria professionale. La configurazione GN2/1, abbinata a 10 ripiani regolabili, consente di sfruttare in modo flessibile lo spazio interno e di organizzare le vaschette in base ai prodotti e ai volumi da conservare.

Refrigerazione statica assistita e controllo digitale

Il sistema di refrigerazione è di tipo statico con ventola interna di assistenza, soluzione che sfrutta l'inerzia del freddo sulle pareti e, allo stesso tempo, migliora la distribuzione della temperatura nella camera. Il termostato digitale con allarme "Apertura porta" e allarme di "Alta temperatura" consente di monitorare con precisione il funzionamento dell'armadio, segnalando eventuali anomalie per intervenire tempestivamente. Il condensatore con trattamento anti-corrosione contribuisce a preservare nel tempo l'efficienza del circuito frigorifero, anche in condizioni di lavoro continuative.

Isolamento ad alto spessore, R290 e dotazioni di sicurezza

La schiumatura isolante in ciclopentano con spessore di 80 mm per ciascun lato riduce le dispersioni termiche e favorisce un risparmio energetico ottimale, mantenendo stabili le temperature di esercizio dichiarate in scheda tecnica. Il gas refrigerante eco-friendly R290 risponde alle più recenti esigenze di sostenibilità, senza compromettere le prestazioni di congelamento. La luce interna verticale a LED, la serratura di serie, la guarnizione estraibile e la porta autochiudente e reversibile contribuiscono a elevare il livello di sicurezza, praticità e comodità d'uso dell'armadio.

Capacità per vaschette gelato e motore in basso

Il vano motore posizionato in basso semplifica il caricamento dei prodotti all'interno della camera, permettendo di lavorare a un'altezza più comoda e ordinata. La capacità di 46 vaschette GN 1/3 da 150 mm o 58 vaschette 360x165x120 mm da 5 litri consente di gestire un assortimento ampio di gusti e basi per gelato all'interno di un unico armadio. I 9 ripiani GN2/1 regolabili, più un ripiano sul fondo, aiutano a sfruttare al meglio il volume interno, adattandosi alle diverse configurazioni di vaschette utilizzate nel laboratorio.

Dimensioni, installazione e classe energetica

Le dimensioni interne sono pari a 580x710x1430 mm, mentre le misure esterne sono 74 cm di lunghezza, 88 cm di profondità e 205,5 cm di altezza, dati che permettono di valutare con precisione l'ingombro in laboratorio. La struttura è supportata da 4 piedini regolabili, con ruote con freno disponibili come optional per facilitare eventuali spostamenti. La classe energetica D offre un buon compromesso tra consumi e prestazioni di congelamento, in linea con le esigenze di un utilizzo professionale continuativo a temperature comprese tra -25 e -18 °C, con una capacità complessiva di 600 litri.

Specifiche tecniche armadio GET688S per gelateria

- Armadio congelatore GN2/1 per gelateria.
- Esterno in acciaio verniciato grigio con trattamento anti-impronta.
- Interno in acciaio inossidabile.
- Refrigerazione statica con ventola interna di assistenza.
- Condensatore con trattamento anti-corrosione.
- Vano motore in basso per facilitare lo stoccaggio.
- Sbrinamento manuale.
- Termostato digitale con allarme "Apertura porta" e "Alta temperatura".
- Schiumatura in ciclopentano (80 mm di spessore).
- Guarnizione estraibile.

- Luce interna a LED e serratura di serie.
- Porta autochiudente e reversibile di serie.
- Ripiani regolabili GN2/1: 9 pezzi + 1 sul fondo (totale 10).
- Thermal-braker in plastica anti-condensazione come cornice del corpo (tubo caldo).
- Quantità vaschette gelato GN 1/3 (150 mm): 46 pezzi.
- Quantità vaschette gelato 360x165x120 mm (5 litri): 58 pezzi.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 550 W.
- Rumorosità: 48 dB(A).
- Peso netto: 150 kg.
- Numero piedini regolabili: 4 (ruote con freno optional).
- Dimensioni interne: 580 x 710 x 1430 mm.
- Lunghezza: 74 cm.
- Profondità: 88 cm.
- Altezza: 205,5 cm.
- Temperatura di esercizio: -25 / -18 °C.
- Capacità: 600 litri.
- Classe energetica: D.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	205.5
Capacità LT	600
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	88
Temperatura °C	-25/-18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	GET 688S
Temperatura	Temperatura Negativa