

SKU: DC328C

CoolHead

Vetrina refrigerata per bibite Modello DC328C Assorbimento 120 W



Descrizione

Vetrina bibite refrigerata DC 328C

La **vetrina bibite refrigerata DC 328C** è progettata per offrire un'esposizione professionale e una conservazione ottimale di bottiglie e lattine. Con una **capacità di 300 litri**, struttura bianca e **porta in vetro autochiudente**, è ideale per bar, ristoranti, negozi e aree self-service.

L'**interno ed esterno in acciaio verniciato bianco** garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, mentre la **refrigerazione statica con ventola interna di assistenza** assicura una distribuzione uniforme del freddo. La vetrina è inoltre **personalizzabile con grafica promozionale** sia sul corpo macchina sia sul pannello pubblicitario luminoso superiore.

Caratteristiche principali

- **Tipologia:** drink cooler verticale da 300 litri.
- **Struttura:** armadio con interno ed esterno in acciaio verniciato bianco.
- **Porta:** in vetro autochiudente con vetro temperato di sicurezza.
- **Refrigerazione:** statica con ventola di assistenza interna.
- **Sbrinamento:** manuale.
- **Isolamento:** schiumatura in ciclopentano (spessore per lato non specificato).
- **Controllo temperatura:** termostato meccanico.
- **Guarnizioni:** estraibili per facile pulizia e sostituzione.
- **Ripiani:** 4 ripiani regolabili.
- **Illuminazione:** luce interna verticale LED + luce LED per opalina del pannello pubblicitario.
- **Comandi luce:** interruttore per luci interne e opalina.
- **Sicurezza:** serratura di serie.
- **Appoggio:** 2 piedini regolabili + 2 ruote posteriori per facile movimentazione.
- **Classe energetica:** D.

Specifiche tecniche

- **Capacità:** 300 litri.
- **Temperatura di esercizio:** +1°C ÷ +10°C.
- **Refrigerante:** R600A.
- **Refrigerazione:** statica con ventola interna.
- **Sbrinamento:** manuale.
- **Assorbimento elettrico:** 120 W.
- **Tensione di alimentazione:** 230 V / 50 Hz.
- **Dimensioni esterne (LxPxH):** 525 x 555 x 1635 mm.
- **Dimensioni interne (LxPxH):** 450 x 450 x 1125 mm.
- **Peso netto:** 47 kg.
- **Classe energetica:** D.

Capacità di carico bottiglie e lattine

- 14 bottiglie da 2 litri.
- 18 bottiglie da 1,5 litri.
- 19 bottiglie da 1 litro.
- 20 bottiglie da 0,75 litri.
- 30 bottiglie da 0,66 litri.

- 36 bottiglie da 0,50 litri.
- 49 bottiglie da 0,33 litri.
- 64 bottiglie da 0,20 litri.
- 36 lattine da 0,50 litri.
- 42 lattine da 0,33 litri.

Vantaggi e utilizzo

La combinazione di **vetro temperato di sicurezza, luce LED interna verticale** e pannello pubblicitario luminoso rende la DC 328C perfetta per aumentare l'impatto visivo delle bibite esposte. Il sistema con **ventola di assistenza** mantiene stabile la temperatura su tutti i ripiani, mentre il termostato meccanico permette una regolazione semplice e affidabile.

Versatile, robusta e personalizzabile, la **vetrina bibite refrigerata DC 328C** è la scelta ideale per chi cerca una soluzione espositiva capiente con consumi contenuti e forte valenza promozionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	163,5
Capacità LT	300
Lunghezza (cm)	52,5
Profondità (cm)	55,5
Temperatura °C	1 / 10
Model Number for EPREL	DC 328C