

SKU: RS80

CoolHead

Vetrina Refrigerata da banco Sushi Modello RS80 Capacità 8xGN1/3



Descrizione

Espositore refrigerato da banco Sushi

L'espositore refrigerato da banco sushi è una vetrina refrigerata da tavolo per esposizione e conservazione di sushi. La decorazione esterna prevede un profilo in alluminio anodizzato. L'isolamento è garantito da una coibentazione in poliuretano senza CFC con spessore 25 mm.

La capacità dichiarata è pari a 8 vaschette GN 1/3, con vaschette incluse nella dotazione. Le dimensioni interne sono 1420x310x170 mm. Il vassoio è stampato in acciaio inox ed è adatto per vaschette GN 1/3 h 60 mm. Il peso dell'espositore è pari a 55 kg.

- Vetrina refrigerata da tavolo per esposizione e conservazione di sushi.
- Decorazione esterna con profilo in alluminio anodizzato.
- Coibentazione in poliuretano senza CFC spessore 25 mm.
- Capacità: 8 x GN 1/3 (vaschette incluse).
- Dimensioni interne: 1420x310x170 mm.
- Vassoio stampato in acciaio inox adatto per GN 1/3 h 60 mm.
- Peso: 55 kg.

Refrigerazione, controllo e alimentazione

L'espositore utilizza un sistema di refrigerazione statica. L'evaporatore è posto in alto a destra. Il controllo della temperatura è affidato a un termostato digitale. Il gas refrigerante utilizzato è R600a. Lo sbrinamento è automatico.

La macchina è dotata di doppia temperatura sopra/sotto per alimenti con massima richiesta di freddo. Il compressore è sigillato con condensatore ventilato sub tropicalizzato. L'alimentazione è monofase V230/1 e la potenza assorbita è pari a 105 W.

- Sistema di refrigerazione: statica.
- Evaporatore posto in alto a destra.

- Termostato digitale.
- Gas refrigerante: R600a.
- Sbrinamento: automatico.
- Doppia temperatura sopra/sotto.
- Compressore sigillato con condensatore ventilato sub tropicalizzato.
- Alimentazione: monofase V230/1.
- Potenza: 105 W.

Vetri, illuminazione e conformità

La vetrina è dotata di vetro temperato curvo a cerniera, soluzione che facilita le operazioni di pulizia. I vetri posteriori sono scorrevoli ad alta resistenza, pensati per l'accesso dal lato operatore.

Il sistema di illuminazione è a LED di tipo a nastro a basso consumo. L'apparecchiatura è conforme alla norma CE, come indicato nelle specifiche tecniche.

- Vetro temperato curvo a cerniera per una facile pulizia.
- Vetri posteriori scorrevoli ad alta resistenza.
- Sistema a LED di illuminazione a nastro a basso consumo.
- Norma: CE.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	24
Lunghezza (cm)	179.7
Profondità (cm)	35.7
Temperatura °C	0/+5
Model Number for EPREL	RS 80