

SKU: SRG2100

CoolHead

Tavolo Refrigerato in acciaio inox Modello SRG2100 Refrigerazione ventilata 2 Porte autochiudenti in vetro



Descrizione

Tavolo refrigerato inox per vassoi 325x410 mm con porte a vetro

Il tavolo refrigerato modello **SRG2100** è progettato per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo compatto e funzionale, ideale per la conservazione di prodotti su vassoi 325x410 mm e l'esposizione a vista grazie alle 2 porte in vetro. La struttura esterna ed interna in acciaio inox garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo questo tavolo adatto a ristoranti, bar, bistrot, snack bar e gastronomie che lavorano con ritmi intensi.

La configurazione con porte vetrate permette di controllare rapidamente lo stato delle scorte senza aprire continuamente i vani, riducendo le dispersioni di freddo e migliorando l'efficienza operativa lungo la linea di preparazione o servizio.

Caratteristiche principali

Il tavolo refrigerato SRG2100 utilizza una **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella, mantenendo una temperatura costante sui diversi livelli di carico. Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** semplifica la gestione quotidiana dell'apparecchiatura, limitando l'accumulo di brina e riducendo la necessità di interventi manuali.

L'isolamento è realizzato con **schiumatura in ciclopentano da 60 mm**, che consente un'elevata tenuta termica e un buon contenimento dei consumi energetici. Il **termostato digitale** permette di impostare e monitorare con precisione la temperatura, mentre la **luce interna a LED** valorizza i prodotti esposti e migliora la visibilità all'interno della cella.

Le **porte a vetro autochiudenti** (non reversibili) sono dotate di guarnizione estraibile, che facilita le operazioni di pulizia e sostituzione, garantendo nel tempo una chiusura efficace. I **ripiani regolabili 325x410 mm** (2 per ogni porta, per un totale di 4) consentono di organizzare lo spazio interno in maniera flessibile, adattandolo alle diverse tipologie di prodotti e contenitori utilizzati in cucina.

I **piedi in acciaio regolabili** permettono di livellare il tavolo su pavimentazioni irregolari, mentre la predisposizione per ruote con freno (opzionali) offre ulteriori possibilità di movimentazione e configurazione dell'attrezzatura in base alle esigenze del locale.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Schiumatura in ciclopentano spessore 60 mm.
- Termostato digitale.
- Luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti (non reversibili) in vetro.
- Numero ripiani: 4 ripiani regolabili 325x410 mm (2 per ogni porta).
- Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Dimensioni interne: 810 x 485 x 585 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 362 W.
- Classe energetica: D.
- Peso: 99 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 135 cm.
- Profondità: 62,5 cm.
- Altezza: 85 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 260 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato in acciaio inox SRG2100 è particolarmente adatto per locali che richiedono un banco frigo compatto con esposizione a vista, come bar, snack bar, bistrot, gastronomie e cucine di piccole e medie dimensioni. Le porte a vetro autochiudenti con luce LED interna consentono di monitorare rapidamente i prodotti, migliorando la velocità di servizio e l'organizzazione delle scorte.

Grazie alla struttura inox, all'isolamento da 60 mm, alla refrigerazione ventilata e alla gestione digitale della temperatura, questo tavolo offre una conservazione uniforme e affidabile, riducendo gli sbalzi termici e gli sprechi. I ripiani regolabili, le guarnizioni estraibili e i piedi regolabili completano un'attrezzatura versatile, pratica e pensata per un utilizzo intensivo nella refrigerazione.

professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	260
Lunghezza (cm)	135
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	62.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	SRG 2100
Temperatura	Temperatura Positiva