

SKU: SRG2200

CoolHead

Tavolo Refrigerato con alzatina Modello SRG2200 Refrigerazione ventilata 2 Porte autochiudenti in vetro



Descrizione

Tavolo refrigerato in acciaio inox per vassoi 325x410 mm con porte a vetro

Il tavolo refrigerato modello **SRG2200** è pensato per le cucine professionali che cercano un banco frigo compatto, pratico e adatto anche all'esposizione a vista dei prodotti grazie alle due porte in vetro autochiudenti. La struttura interna ed esterna in acciaio inox assicura igiene, robustezza e facilità di pulizia, rendendo questo tavolo ideale per ristoranti, bar, bistrot, snack bar e gastronomie che lavorano con ritmi intensivi.

Il piano in acciaio inox con **alzatina posteriore da 100 mm** permette l'installazione contro parete, proteggendo la zona retrostante da schizzi e residui. L'allestimento interno è studiato per accogliere vassoi 325x410 mm, così da organizzare ingredienti, preparazioni e prodotti finiti in modo ordinato e sempre a portata di mano.

Caratteristiche principali

Il tavolo SRG2200 utilizza una **refrigerazione ventilata** con sistema monoblocco, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda e un rapido ripristino della temperatura impostata dopo l'apertura delle porte. Lo **sbrinamento automatico a fermata compressore** riduce la formazione di brina e semplifica la gestione quotidiana, senza richiedere interventi manuali.

L'**isolamento in ciclopentano da 60 mm** garantisce una buona tenuta termica e contribuisce a contenere i consumi energetici. Il **termostato digitale** consente di impostare e monitorare con

precisione la temperatura di esercizio, mentre la **luce interna a LED** valorizza i prodotti esposti e migliora la visibilità all'interno della cella.

Le **porte a vetro autochiudenti** (non reversibili) sono dotate di **guarnizioni estraibili**, che facilitano le operazioni di pulizia e sostituzione e assicurano nel tempo una chiusura efficace. I **4 ripiani regolabili 325x410 mm** (due per ogni porta) permettono di configurare in modo flessibile lo spazio interno, adattandolo a diverse tipologie di prodotti e vassoi.

I **piedi in acciaio regolabili** consentono di livellare il tavolo anche su pavimentazioni irregolari, mentre le ruote con freno sono disponibili come optional per chi necessita di maggiore mobilità dell'attrezzatura all'interno del locale.

Specifiche tecniche

- Tavolo refrigerato per vassoi 325x410 mm (portavetro).
- Corpo esterno ed interno in acciaio inox.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento automatico a fermata compressore.
- Isolamento in ciclopentano, spessore 60 mm.
- Termostato digitale.
- Luce interna LED.
- Guarnizione estraibile.
- Porte autochiudenti (non reversibili) in vetro.
- Numero ripiani: 4 ripiani regolabili 325x410 mm (2 per ogni porta).
- Piedi in acciaio regolabili (ruote con freno opzionali).
- Alzatina posteriore: 100 mm.
- Dimensioni interne: 810 x 485 x 585 mm.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 362 W.
- Classe energetica: D.
- Peso: 101 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 135 cm.
- Profondità: 62,5 cm.
- Altezza: 95 cm.
- Tipologia porte: porta a vetro.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: 3 / 10 °C.
- Capacità: 230 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato con alzatina SRG2200 è particolarmente indicato per bar, bistrot, gastronomie e cucine professionali che necessitano di un banco frigo espositivo compatto, con temperatura positiva e struttura inox facilmente sanificabile. Le porte vetrate autochiudenti e la luce LED interna permettono di monitorare rapidamente i prodotti, migliorando la gestione delle scorte e la velocità di servizio.

Grazie alla refrigerazione ventilata, all'isolamento da 60 mm, alle guarnizioni estraibili, ai ripiani

regolabili e all'alzatina posteriore, questo tavolo offre un eccellente equilibrio tra funzionalità, igiene e praticità d'uso. È una soluzione completa per chi cerca un banco refrigerato professionale robusto, efficiente e pronto a sostenere un utilizzo quotidiano intensivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	230
Lunghezza (cm)	135
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	62.5
Temperatura °C	3 / 10
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	SRG 2200
Temperatura	Temperatura Positiva