

SKU: TMG390

## CoolHead

# Refrigeratore professionale Modello TMG390



## Descrizione

### Frigo Refrigerato

Il frigo refrigerato è prodotto con un'ottima coibentazione, grazie a un isolamento senza CFC con 40 mm di spessore per lato e sbrinamento a fermata compressore. L'evaporatore è di tipo roll-bond con ventilatore interno, con guarnizione della porta riposizionabile e operatività completamente automatica.

## Specifiche tecniche dettagliate

La temperatura è regolabile. All'interno è presente una luce al neon. L'interruttore della luce è indipendente. La porta è realizzata con doppio vetro temperato di sicurezza. È presente una serratura di serie.

I ripiani sono regolabili per un totale di 5 ripiani. La base è dotata di piedini regolabili. Sul retro sono presenti rotelle per un facile posizionamento del frigo refrigerato. Le dimensioni sono 595x670x1830. Lo sbrinamento è automatico. La capacità netta è pari a 350. Le temperature di esercizio sono comprese tra +1 e +12. L'assorbimento è pari a 325 W. Il peso è di 77 kg. La classe energetica è E.

## Capacità e configurazione d'uso

La capacità netta di 350, unita ai 5 ripiani regolabili, consente di organizzare il contenuto su più livelli all'interno del frigo refrigerato. Le dimensioni 595x670x1830 e la presenza di piedini regolabili e rotelle sul retro facilitano il posizionamento dell'unità nell'area di utilizzo.

## Vantaggi per uso professionale

Il frigo refrigerato con isolamento senza CFC da 40 mm per lato, evaporatore roll-bond con ventilatore interno, sbrinamento automatico a fermata compressore e operatività completamente automatica è orientato all'impiego continuativo. La temperatura regolabile, la luce interna al neon con interruttore indipendente, il doppio vetro temperato di sicurezza, la serratura di serie, i 5 ripiani regolabili, i piedini regolabili, le rotelle posteriori, l'assorbimento di 325 W, il peso di 77 kg e la classe energetica E completano la dotazione per l'uso professionale del frigo refrigerato.

- Frigo refrigerato.
- Ottima coibentazione.
- Isolamento senza CFC, 40 mm di spessore per lato.
- Sbrinamento a fermata compressore.
- Evaporatore roll-bond con ventilatore interno.
- Guarnizione della porta riposizionabile.
- Operatività completamente automatica.
- Temperatura regolabile.
- Luce interna (neon).
- Interruttore luce indipendente.
- Doppio vetro temperato di sicurezza.
- Serratura di serie.
- Ripiani regolabili: 5.
- Piedini regolabili.
- Rotelle sul retro per un facile posizionamento.
- Dimensioni: 595x670x1830.
- Sbrinamento automatico.
- Capacità netta: 350.
- Temperature: +1 ~ +12.
- Assorbimento: 325 W.
- Peso: 77 kg.
- Classe energetica: E.

## Scheda Tecnica

<b>Attributo</b>	<b>Valore</b>
Altezza (cm)	183
Capacità LT	350
Lunghezza (cm)	59.5
Profondità (cm)	67
Temperatura °C	1 / 12
Model Number for EPREL	TMG 390