

SKU: 2544074

Forcar

Tavolo Refrigerato ventilato Modello G-UGN3100TN H650 tre porte



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato tre porte in acciaio inox AISI 304

Il tavolo refrigerato ventilato modello **G-UGN3100TN H650** è pensato per le cucine professionali che cercano una soluzione compatta e funzionale, capace di unire un'ampia superficie di lavoro a tre vani refrigerati indipendenti. La struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce resistenza alla corrosione, igiene e facilità di pulizia, rendendo questo tavolo ideale per ristoranti, mense, gastronomie e laboratori che lavorano in modo intensivo.

Grazie all'altezza contenuta (H650), questo modello si integra facilmente in linee di preparazione con attrezzature sottobanco o in spazi dove è richiesta una quota di lavoro più bassa, mantenendo comunque un vano refrigerato capiente e ben organizzato.

Caratteristiche principali

Il tavolo G-UGN3100TN H650 è dotato di **gruppo refrigerante incorporato estraibile**, che facilita le operazioni di manutenzione e intervento tecnico, e di un pannello frontale apribile con chiave per proteggere il vano tecnico da accessi non autorizzati. Il sistema di refrigerazione ventilata assicura un andamento circolare dell'aria fredda, che non viene a contatto diretto con il prodotto, garantendo una distribuzione uniforme della temperatura all'interno della cella.

Il **controllo elettronico della temperatura** con termostato digitale consente una regolazione precisa del range di esercizio, mentre la **resistenza elettrica intorno alla cornice porta** elimina la formazione di condensa, migliorando la tenuta termica e il comfort d'uso. Lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** e il controllo automatico della temperatura di sbrinamento riducono al minimo gli interventi manuali, mantenendo sempre efficiente lo scambio termico.

Specifiche tecniche

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata con andamento circolare dell'aria fredda.
- Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione.
- Pannello frontale apribile con chiave.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Evaporatore trattato anticorrosione.
- Porta con molla di ritorno (auto-chiudente).
- Guarnizione porta estraibile senza utensili.
- Fondo con angoli arrotondati per facilitare la pulizia.
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, possibilità di appoggio a muro.
- Massimo un set cassette installabile.
- Dimensioni imballo: 1820 x 730 x 700 mm.
- Peso netto: 106 kg.
- Massima temperatura ambiente: +43 °C.
- Massima umidità ambiente: 60% HR.
- Tipo di refrigerante: R290.
- Potenza assorbita: 260 W.
- Tensione: 230V / 50Hz.
- Classe energetica: B.
- Numero porte: 3 porte cieche.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 262 litri.
- Dimensioni esterne: 179,5 x 70 x 65 cm (LxPxH).

Dotazioni di serie

- 3 griglie.
- 6 guide per griglie.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato ventilato G-UGN3100TN H650 è la scelta ideale per cucine professionali che necessitano di un banco frigo performante con altezza ridotta, perfetto per linee di preparazione compatte o per l'installazione sotto strutture esistenti. La combinazione di gruppo estraibile, controllo elettronico della temperatura, sbrinamento automatico e struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce affidabilità, igiene e semplicità di manutenzione.

Grazie alla ventilazione interna, agli angoli arrotondati, alle guarnizioni estraibili e alle porte autochiudenti, il tavolo assicura una conservazione uniforme degli alimenti e una gestione pratica delle scorte, riducendo i tempi di pulizia e migliorando il flusso di lavoro in cucina. È una soluzione

completa per ristoranti, mense, gastronomie e bar che cercano un tavolo refrigerato robusto, efficiente e pensato per l’uso quotidiano intensivo.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	65
Capacità LT	262
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2 / 8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-UGN3100TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva