

SKU: 2544128

**Forcar**

## **Tavolo refrigerato/Banco Pizza Statico Modello S903PZCAS+RI14033V due porte e cassetiera**



### **Descrizione**

#### **Tavolo refrigerato/banco pizza statico S903PZCAS + RI14033V**

Il tavolo refrigerato/banco pizza statico modello S903PZCAS abbinato alla vetrina RI14033V è una soluzione completa per la preparazione pizza, con 2 porte refrigerate e una cassetiera neutra a 6 cassetti per bacinelle 60x40. La struttura in acciaio inox AISI 304 garantisce elevata resistenza alla corrosione, igiene e facilità di pulizia, rendendo il banco adatto a un utilizzo intensivo in pizzerie e laboratori professionali. Il piano in granito con alzatina di fondo e laterale da 14 cm offre una superficie robusta e pratica per la lavorazione degli impasti.

#### **Refrigerazione statica e controllo elettronico**

Il banco è dotato di refrigerazione statica con gruppo frigorifero incorporato, ideale per una conservazione delicata che limita la disidratazione degli impasti e degli ingredienti. Il controllo della temperatura è elettronico, con termostato digitale, resistenza elettrica intorno alla cornice porta per l'eliminazione della condensa e sbrinamento automatico con controllo automatico della temperatura di sbrinamento. L'evaporazione dell'acqua di condensa avviene in modo automatico, mentre l'evaporatore è trattato anticorrosione per garantire una maggiore durata nel tempo.

## **Cassettiera per bacinelle 60x40 e vetrina vaschette**

La cassettiera integrata è composta da 6 cassetti neutri dimensionati per bacinelle 60x40, soluzione che permette di organizzare in modo ordinato impasti e preparazioni a temperatura ambiente. Sopra il piano in granito è installato un refrigeratore statico per vaschette in acciaio inox, adatto al contenimento di 6 bacinelle GN 1/4 (non incluse), ideale per condimenti e ingredienti per pizza. Questa configurazione consente di concentrare in un unico blocco piano di lavoro, vano refrigerato, cassettiera neutra e linea ingredienti in vetrina.

### **Struttura, utilizzo e condizioni ambientali**

Il fondo interno con angoli arrotondati facilita le operazioni di pulizia e contribuisce a mantenere elevati standard igienici. Lo schienale in acciaio inox permette l'appoggio diretto al muro, ottimizzando gli spazi in laboratorio. Il tavolo è progettato per lavorare in ambienti con temperatura massima di +32 °C e umidità relativa fino al 55%, condizioni tipiche delle cucine professionali.

### **Prestazioni frigorifere, capacità e consumi**

Il banco lavora in un intervallo di temperatura compreso tra +2 e +8 °C, con una capacità interna di 257 litri, adatta a pizzerie che necessitano di uno spazio refrigerato compatto affiancato a una cassettiera neutra. Il refrigerante impiegato è R600a e la potenza assorbita è pari a 155 W per il banco più 110 W per il refrigeratore vaschette, con alimentazione 230V/50Hz e classe energetica C. Questi valori descrivono un'attrezzatura pensata per un utilizzo continuativo con un buon equilibrio tra prestazioni e consumi.

### **Dimensioni, peso e dotazioni**

Le dimensioni esterne del tavolo pizza sono pari a 140 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 102 cm di altezza, mentre l'imballo misura 1460x740x1040 mm, con un peso netto di 268 kg. La dotazione di serie comprende 2 griglie e 4 guide, che permettono di attrezzare in modo flessibile l'interno del vano refrigerato. Grazie alla struttura in inox AISI 304, al piano in granito, alla cassettiera per bacinelle 60x40 e alla vetrina per 6 GN 1/4, questo modello rappresenta una soluzione completa e compatta per la linea pizza statica a due porte con cassettiera.

## **Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato/banco pizza S903PZCAS + RI14033V**

- Struttura in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione statica con gruppo incorporato.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione condensa.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Evaporatore trattato anticorrosione.
- Fondo interno con angoli arrotondati.
- Schienale in acciaio inox, appoggiabile al muro.
- Piano in granito con alzatina di fondo e laterale H14 cm.
- Refrigeratore vaschette statico in inox per 6 bacinelle GN 1/4 (non incluse).
- Configurazione: 2 porte refrigerate + cassettiera neutra 6 cassetti per bacinelle 60x40.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.

- Capacità: 257 litri.
- Refrigerante: R600a.
- Potenza assorbita: 155 W (banco) + 110 W (vetrina).
- Tensione: 230V/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Massima temperatura ambiente: +32 °C.
- Massima umidità ambiente: 55% HR.
- Accessori in dotazione: 2 griglie, 4 guide.
- Lunghezza esterna: 140 cm.
- Profondità esterna: 70 cm.
- Altezza esterna: 102 cm.
- Dimensioni imballo: 1460x740x1040 mm.
- Peso netto: 268 kg.

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	102
Capacità LT	257
Lunghezza (cm)	140
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	G-S903PZCAS