

SKU: 2544353

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato Statico\espositore bibite Modello G-Snack340TNG Porta a vetro



Descrizione

Armadio Refrigerato

L'armadio refrigerato è caratterizzato da una struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca con interno in alluminio verniciato epossidico bianco. Questa configurazione unisce una finitura uniforme e continua, pensata per garantire una superficie compatta, e un rivestimento interno che mantiene lo stesso tono cromatico, creando un vano di conservazione omogeneo e visivamente ordinato. La presenza della lamiera verniciata all'esterno e dell'alluminio verniciato all'interno permette di avere una struttura definita, con superfici che seguono un trattamento uniforme e un aspetto coordinato all'interno e all'esterno dell'armadio.

Il sistema di funzionamento si basa su una refrigerazione statica con ventola, soluzione che combina la natura della refrigerazione statica con la presenza della ventilazione interna. La ventilazione interviene a supporto della diffusione dell'aria fredda all'interno del vano, contribuendo a distribuire il freddo in modo più uniforme rispetto a una gestione esclusivamente statica. I pannelli esterni di fondo e retro sono realizzati in lamiera zincata, predisposta come elemento strutturale di chiusura e supporto, in continuità con il resto della struttura esterna in lamiera verniciata.

All'interno dell'armadio è presente una luce interna, pensata per illuminare il vano e rendere più immediata la visibilità di ciò che è collocato al suo interno. La luce interna contribuisce a evidenziare

il contenuto e facilita l'individuazione dei prodotti, mantenendo il vano illuminato quando necessario. L'insieme di struttura, sistema di refrigerazione e illuminazione interna definisce un armadio refrigerato completo, che concentra in un unico corpo le componenti principali di conservazione, rivestimento e illuminazione.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche dell'armadio refrigerato descrivono i principali parametri di utilizzo e le caratteristiche di funzionamento. Il peso netto è pari a 95 kg, valore che identifica la massa complessiva dell'armadio in condizioni di esercizio senza contenuto interno. La massima temperatura ambiente di funzionamento è pari a +32°C, parametro che definisce il limite superiore di temperatura dell'ambiente in cui l'armadio è progettato per operare. La massima umidità ambiente prevista è del 55% HR, valore che indica il livello massimo di umidità relativa in cui l'attrezzatura può lavorare secondo le specifiche dichiarate.

Il tipo di refrigerante utilizzato è R600a. La potenza assorbita è pari a 165 W, dato che indica l'assorbimento elettrico associato al funzionamento dell'unità. La tensione di alimentazione è 230V / 50Hz, configurazione tipica di collegamento alla rete elettrica. L'armadio rientra nella classe energetica C.

Accessori in dotazione

In dotazione sono presenti 4 griglie, predisposte come elementi di supporto interno per l'appoggio dei prodotti. Le griglie permettono di disporre il contenuto su più livelli, sfruttando lo spazio sviluppato lungo l'altezza del vano. La combinazione tra struttura in lamiera verniciata e alluminio verniciato, refrigerazione statica con ventola, luce interna, parametri tecnici definiti e 4 griglie in dotazione costituisce la dotazione completa dell'armadio refrigerato così descritto.

- Struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca.
- Interno in alluminio verniciato epossidico bianco.
- Refrigerazione statica con ventola.
- Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata.
- Luce interna.
- Peso netto: 95 kg.
- Massima temperatura ambiente: +32°C.
- Max umidità ambiente: 55% HR.
- Tipo di refrigerante: R600a.
- Potenza assorbita: 165 W.
- Tensione: 230V / 50Hz.
- Classe energetica: C.
- Accessori in dotazione: 4 griglie.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	191
Capacità LT	331
Lunghezza (cm)	66
Profondità (cm)	65
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	G-SNACK340TNG