

SKU: 2544356

Forcar

Armadio Frigo Refrigerato Statico Espositore Bibite Modello G-Snack638L2TNG Porta a vetro



Descrizione

Armadio refrigerato statico con ventola

L'armadio refrigerato statico con ventola è progettato per la conservazione di prodotti in ambienti professionali, offrendo una combinazione di robustezza e praticità d'uso. La struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca e l'interno in alluminio verniciato epossidico bianco garantiscono superfici resistenti e semplici da pulire, adatte a un utilizzo quotidiano continuativo.

Specifiche tecniche dettagliate

L'armadio è dotato di luce interna, utile per controllare rapidamente il contenuto senza prolungare l'apertura della porta. I pannelli esterni di fondo e retro sono realizzati in lamiera zincata, soluzione che conferisce maggiore solidità alla struttura. Il peso netto è pari a 130 kg, valore che contribuisce alla stabilità dell'unità una volta posizionata. La massima temperatura ambiente di esercizio è +32°C, mentre l'umidità massima consentita è del 55% HR, condizioni entro le quali il funzionamento dell'apparecchiatura risulta ottimale.

Il sistema utilizza refrigerante R600a, con una potenza assorbita di 250 W e alimentazione a 230V/50Hz. L'armadio rientra in classe energetica C, dato che offre un riferimento sui consumi medi in fase di utilizzo.

Capacità e configurazione d'uso

Gli accessori in dotazione comprendono 4 griglie per porta, che permettono di organizzare i prodotti su più livelli nella camera interna. Questa configurazione aiuta a sfruttare al meglio lo spazio disponibile, facilitando la disposizione ordinata delle diverse tipologie di articoli da conservare. La combinazione tra struttura in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio verniciato epossidico bianco e refrigerazione statica con ventola supporta un utilizzo orientato alla conservazione refrigerata in contesti professionali.

Vantaggi per uso professionale

L'armadio refrigerato con struttura esterna in lamiera verniciata epossidica bianca, interno in alluminio verniciato epossidico bianco, refrigerazione statica con ventola, luce interna, pannelli di fondo e retro in lamiera zincata, peso netto di 130 kg, massima temperatura ambiente di +32°C, umidità massima ambiente 55% HR, refrigerante R600a, potenza assorbita 250 W, tensione 230V/50Hz, classe energetica C e 4 griglie per porta in dotazione è indicato per la conservazione refrigerata in ambito professionale. Queste caratteristiche consentono di unire solidità strutturale, organizzazione interna flessibile e condizioni operative adatte alla gestione quotidiana di prodotti da mantenere a temperatura controllata.

Armadio refrigerato statico con ventola.

Struttura esterna: lamiera verniciata epossidica bianca.

Struttura interna: alluminio verniciato epossidico bianco.

Tipologia di refrigerazione: statica con ventola.

Luce interna: presente.

Pannelli di fondo e retro: lamiera zincata.

Peso netto: 130 kg.

Massima temperatura ambiente: +32°C.

Massima umidità ambiente: 55% HR.

Refrigerante: R600a.

Potenza assorbita: 250 W.

Tensione: 230V/50Hz.

Classe energetica: C.

Accessori in dotazione: 4 griglie per porta.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	188
Capacità LT	620
Lunghezza (cm)	119.8
Profondità (cm)	53
Temperatura °C	2 / 8

Attributo	Valore
Model Number for EPREL	G-SNACK638L2TNG