

SKU: 2974818

Forcar

Vetrina espositiva da banco per bibite refrigerato G-TCBD98 4 lati in vetro



Descrizione

Vetrina espositiva da banco ventilata per bibite

La **vetrina espositiva da banco ventilata** è la soluzione ideale per l'esposizione e la conservazione di bibite e prodotti confezionati in bar, ristoranti e punti vendita. Grazie ai suoi **quattro lati in vetrocamera**, offre una visione panoramica completa dei prodotti, valorizzandoli con un design moderno e professionale.

Costruita con **struttura in lamiera verniciata nera** e inserti in plastica e vetro temperato, garantisce robustezza e stile elegante. La **ventilazione interna** mantiene una temperatura costante in ogni punto, mentre l'**illuminazione LED** interna valorizza al meglio l'esposizione dei prodotti.

Caratteristiche principali

- **Visibilità totale:** quattro lati espositivi in vetrocamera per massima trasparenza.
- **Refrigerazione:** ventilata con distribuzione omogenea del freddo.
- **Sbrinamento:** automatico per riduzione della manutenzione.
- **Evaporazione condensa:** automatica, senza scarico esterno.
- **Controllo temperatura:** elettronico preciso e di facile impostazione.

- **Isolamento:** doppio vetro ad alta efficienza termica.
- **Luce interna:** a LED per massima visibilità e minimo consumo.
- **Struttura:** lamiera verniciata nera con elementi in plastica e vetro di sicurezza.
- **Accessori:** 4 griglie da 375x335 mm incluse.

Specifiche tecniche

- **Dimensioni interne (LxPxH):** 40 x 35,8 x 76 cm.
- **Temperatura ambiente massima:** +32°C / 60% U.R.
- **Gas refrigerante:** R600A ecologico.
- **Sbrinamento:** automatico.
- **Evaporazione acqua di condensa:** automatica.
- **Controllo temperatura:** elettronico.
- **Isolamento:** doppio vetro.
- **Assorbimento:** 170 W.
- **Alimentazione:** 220-240 V / 50 Hz.
- **Peso netto:** 38 kg.
- **Classe energetica:** C.

Efficienza e vantaggi

La vetrina è progettata per funzionare in ambienti fino a **+32°C di temperatura e 60% di umidità**, garantendo sempre prestazioni elevate. Il sistema di **sbrinamento automatico** e **l'evaporazione automatica della condensa** riducono i tempi di manutenzione, migliorando l'affidabilità nel lungo periodo.

Solida, elegante e funzionale, la **vetrina espositiva ventilata da banco** combina estetica e tecnologia, offrendo un'esposizione luminosa, ordinata ed energeticamente efficiente per ogni esigenza professionale.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	115
Capacità LT	98
Lunghezza (cm)	42.8
Profondità (cm)	38.6
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	G-TCBD98