

SKU: 2976616

Forcar

Vetrina refrigerata da banco snack Modello G-HAV91 Vetro dritto e portine scorrevoli da entrambi i lati



Descrizione

Vetrina da banco refrigerata ventilata in acciaio inox 18/10

Questa vetrina da banco refrigerata ventilata in acciaio inox 18/10 è progettata per esporre in modo ordinato e professionale snack, panini, pasticceria e prodotti pronti, garantendo una temperatura costante e una perfetta visibilità su tutte le referenze esposte.

Le vetrinette espositive con refrigerazione ventilata e quattro lati espositivi offrono una panoramica completa di tutti i prodotti, valorizzando l'assortimento e aiutando ad aumentare le vendite d'impulso sul banco di bar, gastronomie e punti ristoro.

Struttura, vetri e illuminazione

La struttura è realizzata in acciaio inox 18/10, materiale robusto, igienico e resistente alla corrosione, ideale per un utilizzo intensivo in ambienti professionali. Il vetro dritto frontale e i vetri presenti su tre lati permettono al cliente di vedere chiaramente i prodotti da più angolazioni.

L'illuminazione interna a LED esalta colori e forme di snack, panini e dolci, rendendo l'esposizione più accattivante e migliorando la percezione di freschezza, con un consumo energetico contenuto rispetto alle lampade tradizionali.

- Struttura in acciaio inox 18/10 per massima robustezza e igiene.
- Vetro dritto e vetri su 3 lati per una visibilità panoramica.
- Illuminazione interna a LED per valorizzare i prodotti esposti.

- Luce interna a LED inclusa di serie.

Accesso e funzionalità operative

L'accesso ai prodotti è facilitato dalle ante scorrevoli presenti su entrambi i lati della vetrina, che consentono al personale di caricare e servire con rapidità senza ingombrare il banco con aperture a battente. Le portine scorrevoli da entrambi i lati rendono la vetrina comoda anche quando è posizionata al centro di un banco o in configurazioni passanti.

La dotazione di serie prevede una griglia interna da 39 x 55,2 cm, pensata per organizzare l'esposizione e distribuire in modo ordinato i prodotti, mantenendoli sollevati dal piano di base e facilitando la pulizia.

- Ante scorrevoli su entrambi i lati della vetrina.
- Vetro dritto e portine scorrevoli da entrambi i lati.
- Dotazioni di serie: 1 griglia da 39 x 55,2 cm.

Refrigerazione, sbrinamento e controllo

Il sistema di refrigerazione è ventilato, in modo da distribuire uniformemente il freddo su tutta l'area espositiva, evitando punti caldi e garantendo condizioni omogenee per tutti i prodotti. Il gas refrigerante utilizzato è R600a, in linea con le soluzioni moderne a minor impatto ambientale.

Lo sbrinamento è a sosta, quindi gestito tramite arresto temporaneo del compressore per permettere lo scioglimento del ghiaccio, mentre il controllo della temperatura è elettronico, così da regolare e monitorare con precisione il funzionamento in base alle esigenze del locale.

- Refrigerazione ventilata per una distribuzione uniforme del freddo.
- Gas refrigerante: R600a.
- Sbrinamento a sosta per una gestione semplice delle fasi di sbrinamento.
- Controllo temperatura elettronico.

Prestazioni, consumi e dimensioni

La vetrina è collaudata per lavorare in condizioni ambientali fino a +28 °C con umidità relativa al 60% (28 °C / 60% RH), rendendola adatta all'uso in ambienti professionali con carichi di lavoro continuativi. L'alimentazione è V230/1, compatibile con gli impianti monofase standard.

L'assorbimento è pari a 180 W, un valore che permette di mantenere la refrigerazione con consumi contenuti, mentre la classe energetica C evidenzia un buon equilibrio tra prestazioni e costi di esercizio. Le dimensioni interne utili sono 56,5 x 42 x 46 cm, con un peso di 59 kg che assicura stabilità sul banco.

- Collaudo: +28 °C / 60% RH.
- Alimentazione: V230/1.
- Assorbimento: 180 W.
- Dimensioni interne: 56,5 x 42 x 46 cm.
- Peso: 59 kg.
- Classe energetica: C.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	55
Capacità LT	110
Lunghezza (cm)	91
Profondità (cm)	51
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	G-HAV91