

SKU: MGN1410BTGFC

Forcar

Armadio congelatore ventilato GN 2/1 Acciaio 201 Modello M-GN1410BTG-FC



Descrizione

Armadio congelatore ventilato GN 2/1 in acciaio 201 M-GN1410BTG-FC

L'armadio congelatore ventilato GN 2/1 modello M-GN1410BTG-FC è progettato per la conservazione professionale a temperatura negativa, con struttura in acciaio inox AISI 201 e porta a vetro che unisce robustezza, igiene e visibilità del prodotto. La capacità di 1300 litri consente di gestire importanti volumi di stoccaggio in ristoranti, laboratori e attività horeca che necessitano di congelamento uniforme e affidabile. La configurazione GN 2/1, abbinata a dotazioni complete, rende questo armadio una soluzione versatile per la gestione delle scorte surgelate.

Struttura in acciaio 201 e configurazione GN 2/1

Il mobile è realizzato in acciaio inox AISI 201, materiale adatto agli ambienti professionali grazie alla sua resistenza meccanica e alla facilità di pulizia. La porta a vetro permette di controllare rapidamente il contenuto senza aprire l'armadio, contribuendo a ridurre le dispersioni di freddo e a ottimizzare i consumi. Le dimensioni interne, pari a 136x70x139,7 cm, sono studiate per sfruttare al meglio lo spazio compatibile GN 2/1, facilitando l'organizzazione di teglie e contenitori gastronomici.

Refrigerazione ventilata e gestione automatica dello sbrinamento

Il sistema di refrigerazione ventilata garantisce una distribuzione omogenea della temperatura all'interno della camera, riducendo le differenze tra i vari livelli e migliorando la conservazione dei

prodotti congelati. Lo sbrinamento automatico semplifica la gestione quotidiana dell'apparecchiatura, evitando accumuli di ghiaccio sull'evaporatore e mantenendo costanti le prestazioni del circuito frigorifero. L'evaporazione automatica dell'acqua di condensa riduce al minimo gli interventi manuali, rendendo l'armadio pratico da utilizzare anche in contesti ad alto ritmo di lavoro.

Controllo elettronico, illuminazione LED e unità monoblocco

Il controllo della temperatura è affidato a un pannello elettronico, che consente di impostare in modo preciso il range di esercizio dichiarato in scheda tecnica, compreso tra -18 e -22 °C. La luce interna a LED offre una visibilità chiara e uniforme dei prodotti, con consumi ridotti rispetto alle soluzioni tradizionali. L'unità refrigerante monoblocco facilita le operazioni di manutenzione e assistenza, offrendo un sistema compatto e concentrato nella parte superiore dell'armadio.

Isolamento da 60 mm, gas R290 ed efficienza energetica

L'isolamento da 60 mm contribuisce a limitare le dispersioni termiche, migliorando l'efficienza globale dell'armadio congelatore e la stabilità delle temperature interne anche in ambienti impegnativi fino a +38 °C e 60% di umidità relativa. Il circuito frigorifero utilizza gas R290, refrigerante eco-friendly che riduce l'impatto ambientale rispetto ai gas tradizionali, mantenendo alti standard di performance. La classe energetica E, in abbinamento a un assorbimento di 815 W, rappresenta un equilibrio tra consumi e capacità di congelamento in ambito professionale.

Capacità, dimensioni e dotazione di griglie GN 2/1

Con una capacità dichiarata di 1300 litri, l'armadio M-GN1410BTG-FC offre un volume importante per la gestione di prodotti surgelati, ideale per realtà che lavorano con grandi quantitativi. Le dimensioni esterne di 148 cm di lunghezza, 83 cm di profondità e 201 cm di altezza permettono di valutarne l'inserimento nel layout del laboratorio o della cucina. La dotazione standard comprende 6 griglie GN 2/1 e 6 coppie di guide, già pronte all'uso per organizzare in modo modulare lo spazio interno e adattarlo alle diverse esigenze di carico.

Specifiche tecniche armadio congelatore M-GN1410BTG-FC

- Armadio congelatore ventilato GN 2/1 in acciaio inox AISI 201 con porta a vetro.
- Classe energetica: E.
- Dimensioni interne: L136 x P70 x H139,7 cm.
- Dimensioni esterne (LxPxH): 148 x 83 x 201 cm.
- Temperatura ambiente massima: +38 °C / 60% HR.
- Sbrinamento automatico.
- Gas refrigerante: R290.
- Evaporazione acqua di condensa automatica.
- Controllo temperatura elettronico.
- Isolamento: 60 mm.
- Assorbimento: 815 W.
- Alimentazione: 220V-240V / 50Hz.
- Luce interna LED.
- Unità refrigerante monoblocco.
- In dotazione: 6 griglie GN 2/1 e 6 coppie di guide.
- Peso: 206 kg.
- Tipologia porte: porta a vetro.

- Temperatura di esercizio: -18 / -22 °C.
- Capacità: 1300 litri.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	1300
Lunghezza (cm)	148
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-18/-22
Tipologia Porte	Porta a Vetro
Model Number for EPREL	M-GN1410BTG-FC
Temperatura	Temperatura Negativa