

SKU: MGN3100TNFC

Forcar

Tavolo refrigerato 3 porte in acciaio inox 201 GN 1/1 Modello M-GN3100TN-FC MONOBLOCCO



Descrizione

Tavolo refrigerato GN 1/1 M-GN3100TN-FC monoblocco

Il tavolo refrigerato 3 porte modello M-GN3100TN-FC è una soluzione monoblocco in acciaio inox 201 con gruppo refrigerante plug-in, ideale come base di lavoro refrigerata in cucine professionali, ristoranti, bar e laboratori. La struttura in inox 201 assicura igiene, robustezza e facilità di pulizia, mentre il formato GN 1/1 permette l'alloggiamento di teglie e contenitori gastronomici standard. Le tre porte cieche consentono di organizzare in modo ordinato alimenti freschi, semilavorati e preparazioni pronte, mantenendoli sempre a temperatura controllata.

Refrigerazione ventilata, sbrinamento automatico e controllo elettronico

Il tavolo è dotato di refrigerazione ventilata, che garantisce una distribuzione uniforme del freddo in tutto il vano interno e riduce gli sbalzi di temperatura tra i diversi ripiani. Lo sbrinamento è automatico, con evaporazione dell'acqua di condensa anch'essa automatica, limitando gli interventi di manutenzione manuale e assicurando continuità di servizio. Il controllo della temperatura è elettronico, consentendo una regolazione precisa del range di esercizio compreso tra -2 e +8 °C, adatto a molteplici tipologie di prodotti alimentari.

Capacità interna, dimensioni e isolamento

Il vano refrigerato ha una capacità di 417 litri, con dimensioni interne di 133,5 x 53 x 56 cm, adatte a contenitori e teglie GN 1/1 da 53 x 32,5 cm. L'isolamento in poliuretano con spessore 60 mm contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna e a ridurre le dispersioni termiche verso l'esterno, migliorando l'efficienza energetica complessiva. Il tavolo è progettato per funzionare in

ambienti con temperatura fino a +35 °C e umidità relativa al 55%, garantendo buone prestazioni anche in cucine calde.

Dotazione di serie e possibilità di configurazione

In dotazione sono incluse 3 griglie GN 1/1 e 3 coppie di guide, che permettono di organizzare fin da subito lo spazio interno con teglie e contenitori standard. A richiesta sono disponibili coppie aggiuntive di guide per griglie 1/1, griglie plastificate 1/1 e un kit di 4 ruote Ø120 mm (2 con freno) in sostituzione dei piedini standard, per facilitare lo spostamento del tavolo durante le operazioni di pulizia o la riorganizzazione degli spazi. Queste opzioni rendono il modello M-GN3100TN-FC estremamente versatile e adattabile alle diverse esigenze operative del locale.

Consumi energetici e dati tecnici

Il tavolo refrigerato utilizza gas R600a come refrigerante, è in classe energetica D e funziona con alimentazione 220-240V / 50 Hz. L'assorbimento è indicato in 275 W, valore che, combinato con l'isolamento da 60 mm e la refrigerazione ventilata, consente una gestione efficiente dei consumi. Le dimensioni esterne sono 179,5 cm di lunghezza, 70 cm di profondità e 85 cm di altezza, con un peso di 108 kg, che testimonia la solidità della struttura per un uso professionale continuativo.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato M-GN3100TN-FC

- Struttura in acciaio inox 201 con gruppo refrigerante monoblocco plug-in.
- Classe energetica: D.
- Refrigerazione ventilata con sbrinamento automatico.
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa.
- Controllo temperatura elettronico.
- Gas refrigerante: R600a.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 417 litri.
- Dimensioni interne: L 133,5 x P 53 x H 56 cm.
- Formato interno: GN 1/1 (cm 53 x 32,5).
- Numero porte: 3 porte cieche.
- Isolamento: 60 mm.
- Max temperatura ambiente: +35 °C / 55% HR.
- Alimentazione: 220-240V / 50 Hz.
- Assorbimento: 275 W.
- Dotazione: 3 griglie GN 1/1 e 3 coppie di guide.
- Peso: 108 kg.
- Lunghezza esterna: 179,5 cm.
- Profondità esterna: 70 cm.
- Altezza esterna: 85 cm.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	417
Lunghezza (cm)	179.5
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	M-GN3100TN-FC
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva