

SKU: PA2100TN-FC

Forcar

Tavolo Refrigerato Pasticceria due porte in acciaio INOX AISI 201 ForCold Modello G-PA2100TN-FC ventilato 60/40



Descrizione

Tavolo refrigerato pasticceria ForCold G-PA2100TN-FC

Il tavolo refrigerato pasticceria ForCold modello G-PA2100TN-FC è pensato per laboratori di pasticceria e panificazione che utilizzano teglie formato 60x40, offrendo una base di lavoro in acciaio inox con vano refrigerato sottostante. La struttura in acciaio inox AISI 201 assicura igiene, robustezza e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali negli ambienti professionali. Le due porte cieche con guarnizioni magnetiche e molla di ritorno garantiscono una chiusura sempre efficace, riducendo le dispersioni di freddo durante il servizio.

Refrigerazione ventilata e controllo elettronico

Il tavolo è dotato di gruppo frigorifero incorporato estraibile, che facilita le operazioni di manutenzione e assistenza tecnica. La refrigerazione è di tipo ventilato, così da assicurare una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella e una temperatura costante per tutte le teglie. Il controllo della temperatura è elettronico con termostato digitale, mentre lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa avvengono in modo automatico, riducendo l'intervento manuale dell'operatore.

Capacità, temperatura di esercizio e gas refrigerante

Il vano refrigerato offre una capacità di 390 litri, consentendo di stoccare un numero significativo di

teglie e prodotti di pasticceria pronti o semilavorati. La temperatura di esercizio è compresa tra +2 e +8 °C, ideale per creme, lievitati, basi pronte e prodotti finiti che richiedono una conservazione positiva. Il tavolo utilizza gas refrigerante R600a, in classe energetica C, con potenza assorbita pari a 275 W e alimentazione 230V/50Hz, garantendo buone prestazioni con consumi contenuti.

Struttura interna, dimensioni e dotazione

Le dimensioni interne della cella sono 1052 x 630 x 580 mm, adatte al formato teglie 60x40 cm tipico della pasticceria professionale. Il fondo interno con angoli arrotondati facilita le operazioni di pulizia e previene l'accumulo di residui, migliorando gli standard igienici del laboratorio. In dotazione sono incluse 2 griglie e 2 guide, che permettono di organizzare fin da subito i livelli interni per teglie e vassoi.

Dimensioni esterne, utilizzo e condizioni ambientali

Le dimensioni esterne del tavolo refrigerato pasticceria G-PA2100TN-FC sono 151 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 85 cm di altezza, misure che ne permettono l'inserimento come banco lavoro refrigerato in laboratori di piccole e medie dimensioni. I piedini in acciaio inox AISI 201 sono regolabili in altezza e lo schienale inox consente l'appoggio diretto al muro, ottimizzando lo spazio. Il tavolo è progettato per funzionare in ambienti con temperatura fino a +35 °C e umidità massima del 50% HR, mantenendo stabili le prestazioni frigorifere.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato pasticceria G-PA2100TN-FC

- Struttura in acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione ventilata.
- Gruppo incorporato estraibile per facile manutenzione.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa automatici.
- Porte con guarnizioni magnetiche e molla di ritorno.
- Fondo interno con angoli arrotondati.
- Piedini in acciaio inox AISI 201 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, appoggiabile al muro.
- Dimensioni interne: 1052 x 630 x 580 mm.
- Capacità: 390 litri.
- Numero porte: 2 porte cieche.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.
- Refrigerante: R600a.
- Potenza assorbita: 275 W.
- Tensione: 230V/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Massima temperatura ambiente: +35 °C.
- Massima umidità ambiente: 50% HR.
- Dotazione: 2 griglie e 2 guide.
- Lunghezza esterna: 151 cm.
- Profondità esterna: 80 cm.
- Altezza esterna: 85 cm.
- Peso netto: 92 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	151
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	+2 / +8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-PA2100TN-FC
Profondità	Profondità 800 mm
Temperatura	Temperatura Positiva