

SKU: PA2200TN-FC

Forcar

Tavolo Refrigerato Pasticceria due porte in acciaio INOX AISI 201 ForCold Modello G-PA2200TN-FC ventilato 60/40



Descrizione

Tavolo refrigerato pasticceria ForCold G-PA2200TN-FC

Il tavolo refrigerato pasticceria ForCold modello G-PA2200TN-FC è progettato per laboratori di pasticceria e panificazione che lavorano con teglie 60x40, unendo un piano di lavoro in acciaio inox a un ampio vano refrigerato sottostante. La struttura in acciaio inox AISI 201 garantisce igiene, robustezza e facilità di pulizia, risultando ideale per un utilizzo intensivo quotidiano. Le due porte cieche con guarnizioni magnetiche e molla di ritorno assicurano una chiusura sempre efficace, riducendo le dispersioni di freddo durante le fasi di lavoro.

Refrigerazione ventilata e gestione automatica dello sbrinamento

Il tavolo è dotato di gruppo frigorifero incorporato estraibile, che semplifica le operazioni di manutenzione e assistenza tecnica. La refrigerazione è di tipo ventilato, per una distribuzione omogenea dell'aria fredda all'interno della cella e una temperatura costante su tutti i livelli. Il controllo elettronico con termostato digitale gestisce automaticamente lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di sbrinamento, riducendo la necessità di interventi manuali da parte dell'operatore.

Capacità, temperatura di esercizio e refrigerante

Il vano refrigerato ha una capacità di 390 litri, sufficiente per ospitare numerose teglie 60x40 con

prodotti finiti o semilavorati. La temperatura di esercizio è compresa tra +2 e +8 °C, ideale per la conservazione positiva di creme, lievitati, basi e dolci pronti. Il sistema utilizza gas refrigerante R600a, con potenza assorbita di 275 W e alimentazione 230V/50Hz, in classe energetica C.

Struttura interna, dimensioni e dotazione

Le dimensioni interne della cella sono 1052 x 630 x 580 mm, calibrate per accogliere teglie e griglie 60x40 in modo pratico e ordinato. Il fondo interno con angoli arrotondati facilita le operazioni di pulizia e previene l'accumulo di residui, migliorando l'igiene complessiva del laboratorio. In dotazione il tavolo viene fornito con 2 griglie e 2 guide, che permettono di organizzare subito i livelli interni per teglie e vassoi.

Dimensioni esterne, installazione e condizioni ambientali

Le dimensioni esterne del tavolo refrigerato pasticceria G-PA2200TN-FC sono 151,9 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e 95 cm di altezza, rendendolo adatto come banco di lavoro refrigerato in laboratori di piccole e medie dimensioni. I piedini in acciaio inox AISI 201 sono regolabili in altezza e lo schienale inox consente l'appoggio diretto al muro, ottimizzando gli spazi operativi. L'apparecchiatura è progettata per funzionare in ambienti con temperatura fino a +35 °C e umidità massima del 50% HR, mantenendo stabili le prestazioni frigorifere.

Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato pasticceria G-PA2200TN-FC

- Struttura in acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato estraibile.
- Controllo temperatura elettronico con termostato digitale.
- Sbrinamento ed evaporazione acqua di sbrinamento automatici.
- Porte con guarnizioni magnetiche e molla di ritorno.
- Fondo interno con angoli arrotondati.
- Piedini in acciaio inox AISI 201 regolabili in altezza.
- Schienale in acciaio inox, appoggiabile al muro.
- Dimensioni interne: 1052 x 630 x 580 mm.
- Capacità: 390 litri.
- Numero porte: 2 porte cieche.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.
- Refrigerante: R600a.
- Potenza assorbita: 275 W.
- Tensione: 230V/50Hz.
- Classe energetica: C.
- Massima temperatura ambiente: +35 °C.
- Massima umidità ambiente: 50% HR.
- Accessori in dotazione: 2 griglie e 2 guide.
- Lunghezza esterna: 151,9 cm.
- Profondità esterna: 80 cm.
- Altezza esterna: 95 cm.
- Peso netto: 92 kg.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	151.9
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	+2 / +8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	G-PA2200TN-FC
Profondità	Profondità 800 mm
Temperatura	Temperatura Positiva