

SKU: SNACK2200TN-FC

**Forcar**

## **Tavolo Refrigerato due porte In acciaio inox AISI 201 ForCold ventilato Modello G-SNACK2200TN-FC**



### **Descrizione**

#### **Tavolo refrigerato ForCold G-SNACK2200TN-FC 2 porte**

Il tavolo refrigerato ventilato ForCold modello G-SNACK2200TN-FC è progettato per l'utilizzo professionale in bar, snack e ristoranti che necessitano di una base lavoro con vano refrigerato sottostante. La struttura in acciaio inox AISI 201 garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo il tavolo adatto a un impiego quotidiano intensivo. Le due porte cieche permettono di organizzare e conservare in modo ordinato bibite, ingredienti freschi e semilavorati, mantenendoli sempre a temperatura controllata.

#### **Refrigerazione ventilata e sbrinamento elettrico**

Il sistema di refrigerazione è di tipo ventilato, assicurando una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno del vano e riducendo gli sbalzi di temperatura tra le diverse zone. Lo sbrinamento è elettrico, caratteristica che limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore e riduce le operazioni di manutenzione manuale. Il gruppo frigorifero viene collaudato a +35 °C con umidità relativa al 50%, a conferma dell'affidabilità delle prestazioni anche in ambienti di lavoro caldi.

## Capacità, temperatura di esercizio e gas refrigerante

Il vano refrigerato ha una capacità di 159 litri, con dimensioni interne pari a 90 x 43 x 56 cm, ideali per contenitori e teglie di piccole e medie dimensioni. La temperatura di esercizio è regolabile da -2 a +8 °C, permettendo sia la corretta conservazione degli alimenti freschi sia il mantenimento di bevande e preparazioni pronte al servizio. Il tavolo utilizza gas refrigerante R600a, una soluzione efficiente e a basso impatto ambientale conforme alle normative vigenti.

## Dotazioni di serie e accessori opzionali

Nella dotazione standard sono incluse 2 guide per griglie 33x43 e 2 griglie 1/1, che consentono di configurare immediatamente lo spazio interno in modo funzionale. Tra le opzioni disponibili è possibile aggiungere coppie di guide e griglie plastificate 33x43, oltre a un kit di 4 ruote da 120 mm (2 con freno in sostituzione dei piedini standard) per agevolare gli spostamenti dell'attrezzatura. Queste possibilità di configurazione rendono il modello G-SNACK2200TN-FC estremamente versatile e adattabile a diverse esigenze operative.

## Consumi energetici e dimensioni

Il tavolo refrigerato G-SNACK2200TN-FC assorbe 275 W, funziona con alimentazione 230V/1/50Hz ed è in classe energetica C, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni e consumi. Le dimensioni esterne sono 136 cm di lunghezza, 60 cm di profondità e 95 cm di altezza, misure che permettono l'inserimento sotto piani di lavoro o in linee snack e bar già esistenti. Il peso è pari a 194 kg, indice di una struttura solida e stabile, progettata per un utilizzo professionale continuativo.

## Caratteristiche tecniche tavolo refrigerato ForCold G-SNACK2200TN-FC

- Marca: ForCold.
- Modello: G-SNACK2200TN-FC.
- Struttura in acciaio inox AISI 201.
- Refrigerazione ventilata.
- Sbrinamento elettrico.
- Alimentazione: 230V/1/50Hz.
- Assorbimento: 275 W.
- Classe energetica: C.
- Numero porte: 2 porte cieche.
- Dimensioni interne: L 90 x P 43 x H 56 cm.
- Capacità: 159 litri.
- Temperatura di esercizio: -2 / 8 °C.
- Gas refrigerante: R600a.
- Dotazione standard: 2 guide per griglie 33x43, 2 griglie 1/1.
- Collaudo: +35 °C / 50% U.R.
- Lunghezza esterna: 136 cm.
- Profondità esterna: 60 cm.
- Altezza esterna: 95 cm.
- Peso: 194 kg.

# Scheda Tecnica

| Attributo              | Valore               |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm)           | 95                   |
| Capacità LT            | 159                  |
| Lunghezza (cm)         | 136                  |
| Numero Porte           | 2 porte              |
| Profondità (cm)        | 60                   |
| Temperatura °C         | -2 / 8               |
| Tipologia Porte        | Porta Cieca          |
| Model Number for EPREL | G-SNACK2200TN-FC     |
| Profondità             | Profondità 600 mm    |
| Temperatura            | Temperatura Positiva |