

SKU: K62

Icematic

Fabbricatore di Ghiaccio cubetto cavo Deposito kg 28 Produzione nelle 24 ore kg 66 Modello K62



Descrizione

Fabbricatore di ghiaccio K62 a cubetto cavo per uso professionale

Il fabbricatore di ghiaccio modello K62 è progettato per produrre cubetti cavi con ampia superficie refrigerante, ideali per il raffreddamento rapido di bibite, cocktail e long drink. Con una produzione fino a 66 kg di ghiaccio nelle 24 ore e un deposito incorporato da 28 kg, questa macchina è perfetta per bar, pub, ristoranti e locali con un consumo medio-alto di ghiaccio durante tutta la giornata.

Tecnologia a palette per acque dure

La tecnologia a palette permette al fabbricatore K62 di funzionare in modo affidabile anche in presenza di acque dure, riducendo il rischio di incrostazioni e blocchi dovuti al calcare. La serie Coco, di cui il K62 fa parte, è tra le più versatili per ogni tipo di installazione, garantendo continuità di servizio e una riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

Cubetto cavo da 21 g ad alta resa

Il cubetto cavo da 21 grammi offre una grande superficie di contatto con i liquidi, assicurando un raffreddamento veloce e uniforme delle bevande. La sua forma semplice ed essenziale lo rende adatto alle più diverse applicazioni nel servizio al banco, con un ottimo equilibrio tra velocità di scioglimento e capacità di raffreddamento.

Struttura in acciaio e comandi capacitivi

La scocca in acciaio garantisce robustezza, durata nel tempo e facilità di pulizia, caratteristiche fondamentali negli ambienti professionali della ristorazione. Il tasto comandi capacitivo consente una gestione intuitiva delle funzioni, mentre le segnalazioni acustiche e luminose degli allarmi permettono di monitorare in ogni momento lo stato di funzionamento della macchina.

Funzioni avanzate e gestione HACCP

Il fabbricatore K62 integra il ciclo di lavaggio automatico, la regolazione del livello di ghiaccio nel deposito e un ventilatore del condensatore controllato alle basse temperature ambiente. Sono inoltre disponibili report allarmi HACCP, report prestazioni e collegamento USB per aggiornamento software e scarico dati, a supporto della tracciabilità e della conformità alle normative igienico-sanitarie.

Specifiche tecniche principali

- Alimentazione: 220-240 V / 1 / 50 Hz.
- Produzione ghiaccio 24 h (10°/10°): 62 kg (versione aria), 66 kg (versione acqua).
- Capacità deposito ghiaccio: 28 kg.
- Peso ghiaccio: 21 g per cubetto cavo.
- Tipologia cubetto: cubetto cavo.
- Gas refrigerante: R290.
- Scocca: in acciaio.
- Ciclo di lavaggio integrato.
- Tasto comandi capacitivo con segnalazioni acustiche e luminose degli allarmi.
- Report allarmi HACCP e report prestazioni apparecchiatura.
- Regolazione livello ghiaccio nel deposito.
- Collegamento USB per aggiornamento software e scarico dati HACCP.
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente.
- Analisi predittiva dei malfunzionamenti.

Dimensioni e ingombri

Le dimensioni del fabbricatore di ghiaccio K62 consentono l'installazione in diversi contesti professionali, anche sotto banco o in spazi ridotti dietro al bancone.

- Lunghezza: 60 cm.
- Profondità: 58,5 cm.
- Altezza: 95,6 cm.

Vantaggi per il tuo locale

- Produzione giornaliera fino a 66 kg con deposito da 28 kg, ideale per locali con consumo medio-alto di ghiaccio.
- Cubetto cavo da 21 g con ampia superficie refrigerante per raffreddamento rapido delle

bevande.

- Tecnologia a palette che garantisce affidabilità anche con acque dure.
- Gestione avanzata con funzioni HACCP, report prestazioni e analisi predittiva dei malfunzionamenti.
- Scocca in acciaio robusta e facile da pulire, adatta all'uso intensivo nel settore Ho.Re.Ca.

Perché scegliere il fabbricatore di ghiaccio K62

Scegliere il fabbricatore di ghiaccio K62 significa dotare il proprio locale di una macchina professionale versatile e affidabile, capace di offrire ghiaccio di qualità costante e un controllo evoluto del funzionamento. È la soluzione ideale per bar, ristoranti e hotel che desiderano combinare prestazioni elevate, ingombri contenuti e gestione elettronica avanzata, migliorando l'efficienza del servizio e la soddisfazione dei clienti.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	95.6
Deposito	Incorporato
Lunghezza (cm)	60
Profondità (cm)	58.5
Tipologia Cubetto	Cubetto cavo
Produzione nelle 24h	da 41 a 70 Kg