

SKU: AXF700BT

Klimaitalia

Armadio frigo refrigerato Modello AXF700BT In acciaio GN 2/1



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato Ventilato Bassa Temperatura

L'**armadio frigo refrigerato ventilato a bassa temperatura** è realizzato con **superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304**, materiale che garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia. È studiato per applicazioni professionali in cui sono richieste basse temperature di conservazione.

Controllo e isolamento

Il **termostato elettronico** consente una regolazione precisa della temperatura interna. Lo **spessore dell'isolamento di 60 mm** contribuisce a ridurre le dispersioni termiche, migliorando

l'efficienza energetica e la stabilità delle condizioni di conservazione.

Refrigerazione e sbrinamento

Il sistema di **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** mantiene l'evaporatore libero da brina senza interventi manuali. Il **raffreddamento dell'evaporatore a soffitto** assicura una distribuzione omogenea del freddo all'interno dell'armadio.

Illuminazione, porta e struttura interna

L'armadio è dotato di **illuminazione LED 220/0,6 W**, che migliora la visibilità dei prodotti conservati. La porta presenta una **chiusura ammortizzata**, è **dotata di chiave e serratura** e prevede la **possibile reversibilità** per adattarsi alle esigenze di installazione. All'interno sono presenti **3 mensole da 534 x 650 mm** e **1 mensola da 536 x 650 mm**, oltre a **4 piedi** di appoggio.

Dati elettrici ed energetici

L'apparecchio funziona con **voltaggio 220-240 V** e **frequenza 50 Hz**, utilizzando **refrigerante R290**. L'**assorbimento è di 500 W**, con un **consumo energetico di 6,57 kWh/24h**. L'armadio rientra in **classe energetica D** e ha un **peso di 138 kg**.

Specifiche tecniche

- Armadio frigo refrigerato ventilato bassa temperatura
- Superficie esterna ed interna: acciaio inox AISI 304
- Termostato elettronico
- Rumorosità: 48 dB
- Spessore isolamento: 60 mm
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica
- Raffreddamento evaporatore a soffitto
- Illuminazione LED 220/0,6 W
- Chiusura ammortizzata, dotato di chiave e serratura
- Possibile reversibilità porta
- Mensole: 3 da 534 x 650 mm + 1 da 536 x 650 mm
- 4 piedi
- Voltaggio: 220-240 V
- Frequenza: 50 Hz
- Refrigerante: R290
- Assorbimento: 500 W
- Consumo energetico: 6,57 kWh/24h
- Classe energetica: D
- Peso: 138 kg

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|------------------------|----------------------|
| Altezza (cm) | 201 |
| Capacità LT | 685 |
| Lunghezza (cm) | 74 |
| Profondità (cm) | 83 |
| Temperatura °C | -22/-18 |
| Tipologia Porte | Porta Cieca |
| Model Number for EPREL | AXF 700 BT |
| Temperatura | Temperatura Negativa |