

SKU: AXF700TN

Klimaitalia

Armadio frigo refrigerato Modello AXF700TN



Descrizione

Armadio frigo refrigerato ventilato in acciaio inox AISI 304

L'armadio frigo refrigerato ventilato è progettato per garantire una conservazione affidabile degli alimenti in ambienti professionali. La struttura, realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 sia all'interno che all'esterno, assicura elevati standard di igiene, resistenza e facilità di pulizia.

Il sistema di refrigerazione ventilata consente una distribuzione uniforme del freddo su tutti i livelli, rendendo questo armadio frigo adatto a un utilizzo intensivo in cucine professionali e laboratori alimentari.

Caratteristiche principali

Il raffreddamento è affidato a un evaporatore posizionato a soffitto, soluzione che favorisce una circolazione efficace dell'aria refrigerata all'interno della cella. La gestione della temperatura avviene tramite un termostato elettronico, che consente un controllo preciso e immediato delle impostazioni.

L'isolamento con spessore di 60 mm contribuisce a mantenere stabile la temperatura interna, limitando le dispersioni termiche. Il sistema di sbrinamento automatico con resistenza elettrica permette di gestire la formazione di ghiaccio senza interventi manuali, migliorando la continuità operativa.

La porta è dotata di chiusura ammortizzata ed è completa di chiave e serratura, per una maggiore sicurezza del contenuto. La possibilità di reversibilità della porta consente una maggiore flessibilità in fase di installazione. La rumorosità di 52 dB rende l'armadio frigo idoneo anche ad ambienti di lavoro sensibili al rumore.

All'interno sono presenti quattro mensole totali, tre da 534 × 650 mm e una da 536 × 650 mm, che permettono di organizzare lo spazio in modo funzionale. L'illuminazione interna a LED migliora la visibilità dei prodotti conservati. La stabilità è garantita da quattro piedi, mentre l'alimentazione standard a 220-240 V / 50 Hz facilita l'integrazione negli impianti esistenti.

Specifiche tecniche

- Tipologia: armadio frigo refrigerato ventilato.
- Struttura interna ed esterna in acciaio inox AISI 304.
- Termostato elettronico.
- Livello di rumorosità: 52 dB.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Raffreddamento con evaporatore a soffitto.
- Illuminazione interna LED 220 / 0,6 W.
- Porta con chiusura ammortizzata, dotata di chiave e serratura.
- Possibile reversibilità della porta.
- Mensole interne: 3 da 534 × 650 mm + 1 da 536 × 650 mm.
- Piedi: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Gas refrigerante: R600 / R290.
- Assorbimento elettrico: 250 W.
- Consumo energetico: 1,536 kWh/24h.
- Classe energetica: C.
- Peso: 134 kg.

Vantaggi e utilizzo

L'armadio frigo refrigerato ventilato in acciaio inox AISI 304 rappresenta una soluzione affidabile per la conservazione professionale degli alimenti. La combinazione tra refrigerazione ventilata, isolamento ad alto spessore e controllo elettronico della temperatura garantisce condizioni di conservazione uniformi.

La struttura in acciaio inox, la porta con chiusura ammortizzata e serratura, l'illuminazione LED interna e la flessibilità di installazione grazie alla porta reversibile rendono questo armadio frigo

adatto a contesti professionali in cui sono richieste prestazioni costanti e organizzazione efficiente dello spazio interno.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	201
Capacità LT	685
Lunghezza (cm)	74
Profondità (cm)	83
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AXF 700 TN
Temperatura	Temperatura Positiva