

SKU: CLV2200TN

Klimaitalia

Tavolo frigo ventilato con lavello e alzatina Modello CLV2200TN Due porte



Descrizione

Tavolo frigo ventilato con lavello integrato

Il tavolo frigo ventilato modello **CLV2200TN** è una soluzione compatta e funzionale che combina piano di lavoro refrigerato e lavello, ideale per cucine professionali, bar, gastronomie e laboratori che necessitano di ottimizzare gli spazi integrando preparazione e lavaggio in un'unica struttura.

La superficie interna ed esterna in acciaio inox AISI 304 garantisce igiene, robustezza e facilità di pulizia, mentre l'alzatina posteriore protegge la parete da schizzi e facilita il mantenimento di elevati standard sanitari nell'area di lavoro.

Caratteristiche principali

Il tavolo è dotato di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria fredda all'interno della cella, favorendo una conservazione omogenea di alimenti e ingredienti su entrambi i vani refrigerati.

Il **termostato elettronico** consente di impostare e monitorare con precisione la temperatura di esercizio, compresa tra -2 e +8 °C, adatta alla conservazione di prodotti freschi in ambito gastronomico.

Lo **spessore di isolamento di 60 mm** migliora la tenuta termica e contribuisce a contenere i consumi energetici, mentre lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** limita la formazione di ghiaccio sull'evaporatore e riduce la necessità di interventi manuali.

Le **due mensole da 335x530 mm** fornite in dotazione permettono di organizzare meglio lo spazio interno, mentre la **chiusura ammortizzata delle porte** rende l'utilizzo quotidiano più confortevole e limita le sollecitazioni sulla struttura.

I **quattro piedi di appoggio** assicurano stabilità al tavolo frigo e consentono un agevole posizionamento nella linea di cucina; il refrigerante utilizzato è R600a, in linea con le più recenti normative ambientali ed energetiche.

Specifiche tecniche

- Superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 42 dB.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Mensole in dotazione: 2 mensole 335x530 mm.
- Chiusura ammortizzata delle porte.
- Numero piedi: 4.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600a.
- Assorbimento: 300 W.
- Consumo: 1,720 kWh/24h.
- Classe energetica: B.
- Peso: 108 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 151 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 96 cm.
- Tipologia porte: porta cieca.
- Numero porte: 2 porte.
- Temperatura di esercizio: -2 / +8 °C.
- Capacità: 390 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo frigo ventilato con lavello CLV2200TN è particolarmente indicato per cucine professionali con spazi ridotti che necessitano di un'unica postazione per preparazione, lavaggio e conservazione a temperatura controllata.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 304, alla refrigerazione ventilata, allo spesso isolamento da 60 mm, allo sbrinamento automatico e al lavello integrato con alzatina, rappresenta una soluzione completa, igienica ed efficiente per ristoranti, bar, gastronomie e laboratori moderni.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	390
Lunghezza (cm)	151
Numero Porte	2 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	CLV 2200 TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva