

SKU: CLV3200TN

Klimaitalia

Tavolo frigo ventilato con lavello e alzatina Modello CLV3200TN Tre porte



Descrizione

Tavolo frigo ventilato tre porte con lavello e alzatina

Il tavolo frigo ventilato modello **CLV3200TN** è un banco refrigerato a tre porte con **lavello integrato** e **alzatina posteriore**, progettato per cucine professionali che desiderano combinare in un'unica attrezzatura piano di lavoro, zona lavaggio e stoccaggio refrigerato degli alimenti.

La superficie esterna ed interna in **acciaio inox AISI 304** garantisce robustezza, igiene e facilità di pulizia, rendendo il tavolo particolarmente adatto a ristoranti, hotel, mense, gastronomie e laboratori che lavorano a ciclo continuo e richiedono attrezzature durevoli e affidabili.

Caratteristiche principali

Il tavolo frigo CLV3200TN è dotato di **refrigerazione ventilata**, che assicura una distribuzione uniforme della temperatura all'interno del vano, mantenendo condizioni di conservazione ottimali per alimenti freschi, semilavorati e preparazioni pronte al servizio.

Il **termostato elettronico** consente un controllo preciso della temperatura di esercizio, mentre lo **sbrinamento automatico con resistenza elettrica** riduce gli interventi manuali legati alla formazione di ghiaccio sull'evaporatore, migliorando l'efficienza e la continuità di funzionamento.

Lo **spessore di isolamento da 60 mm** contribuisce a contenere le dispersioni di freddo e i consumi energetici, caratteristica particolarmente importante nelle cucine professionali dove il banco viene aperto frequentemente durante il servizio.

Il compressore utilizza gas refrigerante **R600A**, una soluzione moderna e a ridotto impatto ambientale, in linea con le normative più recenti sulla refrigerazione professionale e con la crescente

attenzione alla sostenibilità energetica.

La **chiusura ammortizzata delle porte** migliora il comfort di utilizzo e contribuisce a preservare la tenuta del freddo, evitando urti bruschi che potrebbero danneggiare struttura e guarnizioni nel tempo.

Porte, ripiani e allestimento

Il tavolo frigo CLV3200TN è equipaggiato con **tre ante** che proteggono il vano refrigerato sottostante il piano di lavoro, offrendo una zona di stoccaggio comoda e facilmente accessibile durante le fasi di preparazione.

La dotazione comprende **3 mensole da 335x530 mm**, regolabili, che permettono di organizzare al meglio contenitori, vaschette e prodotti confezionati, adattando l'allestimento alle esigenze operative della cucina.

La presenza del **lavello integrato**, abbinato all'**alzatina posteriore**, rende questo tavolo indicato per posizionamenti contro parete, facilitando le operazioni di lavaggio, preparazione e igiene del piano di lavoro.

Il tavolo poggia su **4 piedi regolabili**, che consentono il corretto livellamento dell'attrezzatura anche su pavimentazioni irregolari, garantendo stabilità e funzionamento ottimale delle porte e del gruppo frigo.

Specifiche tecniche

- Tavolo frigo ventilato tre ante con lavello e alzatina.
- Superficie esterna ed interna in acciaio inox AISI 304.
- Refrigerazione ventilata.
- Termostato elettronico.
- Rumorosità: 42 dB.
- Spessore isolamento: 60 mm.
- Sbrinamento automatico con resistenza elettrica.
- Mensole: 3 pezzi da 335x530 mm.
- Chiusura ammortizzata delle porte.
- Piedi: 4 piedi regolabili.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R600A.
- Assorbimento: 300 W.
- Consumo energetico: 2,250 kWh/24h.
- Classe energetica: B.
- Peso: 127 kg.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Tipologia: tavolo frigo ventilato con lavello tre porte.
- Numero porte: 3 porte.
- Capacità: non dichiarata (in funzione dell'allestimento interno con mensole 335x530 mm).
- Temperatura di esercizio: positiva (range impostabile tramite termostato elettronico).

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo frigo ventilato CLV3200TN è la soluzione ideale per cucine professionali che desiderano un **banco refrigerato con lavello integrato**, capace di ottimizzare lo spazio unendo preparazione, lavaggio e conservazione degli alimenti in un'unica attrezzatura compatta.

Grazie alla struttura in acciaio inox AISI 304, alla refrigerazione ventilata, allo sbrinamento automatico, alle mensole regolabili e alla classe energetica B, questo tavolo frigo rappresenta una scelta pratica ed efficiente per ristoranti, hotel, mense e gastronomie che lavorano con ritmi intensi e necessitano di affidabilità e igiene costante.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	96
Capacità LT	580
Lunghezza (cm)	202
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	-2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	CLV 3200 TN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva