

SKU: DELUXE122PSV

Klimaitalia

Vetrine pasticceria quattro lati vetro 2 Ripiani Modello DELUXE122PSV



Descrizione

Vetrina refrigerata per pasticceria

La vetrina refrigerata per pasticceria è progettata per la conservazione e l'esposizione di prodotti dolciari in ambienti professionali. Grazie alla sua struttura solida e alle caratteristiche tecniche orientate alla stabilità della temperatura, rappresenta una soluzione adatta a pasticcerie, bar e laboratori che necessitano di una conservazione controllata dei prodotti.

Caratteristiche principali

La struttura esterna è realizzata in **acciaio AISI 304**, materiale che garantisce robustezza, igiene e resistenza nel tempo. Lo **spessore dell'isolamento di 45 mm** contribuisce a mantenere costante la temperatura interna, migliorando l'efficienza complessiva dell'apparecchiatura.

La vetrina opera in **classe climatica 4**, caratteristica che consente l'utilizzo anche in ambienti con condizioni di temperatura più impegnative. Il controllo della temperatura è affidato a un **regolatore elettronico** abbinato a **termometro digitale**, per una regolazione precisa e una lettura immediata dei valori.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermo compressore** permette di gestire la formazione di ghiaccio senza interventi manuali, favorendo una continuità di funzionamento e una manutenzione semplificata.

L'illuminazione interna è composta da **3 LED orizzontali**, pensati per valorizzare l'esposizione dei prodotti all'interno della vetrina. Le **mensole interne** consentono una disposizione ordinata delle preparazioni, adattandosi a diverse esigenze di carico.

La dotazione di **4 ruote** facilita le operazioni di movimentazione e pulizia, rendendo la vetrina pratica anche in contesti professionali dinamici.

Specifiche tecniche

- Tipologia: vetrina refrigerata per pasticceria.
- Classe climatica: 4.
- Volume netto / lordo: 495 / 555 litri.
- Superficie esterna: acciaio AISI 304.
- Termometro digitale.
- Regolatore di temperatura elettronico.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore.
- Illuminazione interna: 3 LED orizzontali.
- Mensole:
 - N. 1 mensola 1038 x 278 mm.
 - N. 1 mensola 1038 x 318 mm.
- Ruote: 4.
- Peso netto: 185 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Classe energetica: C.
- Assorbimento: 445 W.
- Consumo energetico: 6,4 kWh/24h.

Vantaggi e utilizzo

La vetrina refrigerata per pasticceria combina una struttura in acciaio AISI 304, un controllo elettronico della temperatura e un sistema di sbrinamento automatico per garantire una conservazione affidabile dei prodotti. L'illuminazione LED, le mensole interne e la facilità di spostamento grazie alle ruote rendono questo modello adatto a contesti professionali in cui sono richieste ordine, visibilità e stabilità termica.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	120

Attributo	Valore
Capacità LT	495
Lunghezza (cm)	120
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	DELUXE 122 PSV
Temperatura	Temperatura Positiva