

SKU: DELUXE123PSV

Klimaitalia

Vetrine pasticceria quattro lati vetro 3 Ripiani Modello DELUXE123PSV



Descrizione

Vetrina refrigerata per pasticceria

La vetrina refrigerata per pasticceria è progettata per la conservazione e l'esposizione di prodotti dolciari in contesti professionali. Grazie alla capacità elevata e a una struttura pensata per garantire stabilità termica, rappresenta una soluzione adatta a pasticcerie, bar e laboratori artigianali.

Caratteristiche principali

La superficie esterna è realizzata in **acciaio AISI 304**, materiale che assicura robustezza, igiene e resistenza all'usura. L'isolamento con **spessore di 45 mm** contribuisce a mantenere costante la temperatura interna, migliorando l'efficienza del sistema di refrigerazione.

La vetrina lavora in **classe climatica 4**, caratteristica che consente un utilizzo affidabile anche in ambienti con condizioni di temperatura più impegnative. Il controllo della temperatura è affidato a un **regolatore elettronico** con **termometro digitale**, per una gestione precisa e immediata dei parametri.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermo compressore** permette di ridurre la formazione di ghiaccio senza interventi manuali, favorendo continuità di funzionamento e semplicità di manutenzione.

L'interno è dotato di **4 luci LED orizzontali**, progettate per valorizzare l'esposizione dei prodotti. Le **mensole interne** consentono una disposizione ordinata e flessibile delle preparazioni, adattandosi a diverse esigenze di carico.

La presenza di **4 ruote** rende agevoli le operazioni di spostamento e pulizia, caratteristica utile negli ambienti professionali in cui è richiesta praticità operativa.

Specifiche tecniche

- Tipologia: vetrina refrigerata per pasticceria.
- Classe climatica: 4.
- Volume netto / lordo: 550 / 610 litri.
- Superficie esterna: acciaio AISI 304.
- Termometro digitale.
- Regolatore di temperatura elettronico.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore.
- Illuminazione interna: 4 LED orizzontali.
- Mensole:
 - N. 1 mensola 1038 x 278 mm.
 - N. 2 mensole 1038 x 318 mm.
- Ruote: 4.
- Peso netto: 205 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 500 W.
- Classe energetica: C.
- Consumo energetico: 9,2 kWh/24h.

Vantaggi e utilizzo

La vetrina refrigerata per pasticceria combina una struttura in acciaio AISI 304, un controllo elettronico della temperatura e un sistema di sbrinamento automatico per offrire una conservazione affidabile dei prodotti dolciari. L'illuminazione LED, le mensole interne e la facilità di movimentazione rendono questo modello adatto a contesti professionali in cui esposizione ordinata, capacità elevata e stabilità termica sono elementi fondamentali.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	130

Attributo	Valore
Capacità LT	550
Lunghezza (cm)	120
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	DELUXE 123 PSV
Temperatura	Temperatura Positiva