

SKU: DELUXE152PSV

Klimaitalia

Vetrine pasticceria quattro lati vetro 2 Ripiani Modello DELUXE152PSV



Descrizione

Vetrina refrigerata per pasticceria

La vetrina refrigerata per pasticceria è progettata per la conservazione e l'esposizione di prodotti dolciari in ambienti professionali. L'elevata capacità e le caratteristiche tecniche orientate alla stabilità della temperatura la rendono adatta a pasticcerie, bar e laboratori che richiedono affidabilità e continuità di funzionamento.

Caratteristiche principali

La superficie esterna è realizzata in **acciaio AISI 304**, materiale che garantisce resistenza, igiene e facilità di pulizia. L'isolamento con **spessore di 45 mm** contribuisce a mantenere costante la temperatura interna, migliorando l'efficienza complessiva del sistema di refrigerazione.

La vetrina opera in **classe climatica 4**, caratteristica che consente un utilizzo affidabile anche in ambienti con condizioni climatiche più impegnative. Il controllo della temperatura è gestito da un **regolatore elettronico** con **termometro digitale**, per una regolazione precisa e una lettura immediata dei valori.

Il sistema di **sbrinamento automatico a fermo compressore** permette di limitare la formazione di ghiaccio senza necessità di interventi manuali, garantendo una gestione più semplice e una

manutenzione ridotta.

L'interno è dotato di **3 luci LED orizzontali**, studiate per valorizzare l'esposizione dei prodotti. Le **mensole interne** consentono una disposizione ordinata delle preparazioni, adattandosi alle diverse esigenze di carico.

La presenza di **4 ruote** facilita lo spostamento della vetrina durante le operazioni di pulizia o riorganizzazione degli spazi di lavoro.

Specifiche tecniche

- Tipologia: vetrina refrigerata per pasticceria.
- Classe climatica: 4.
- Volume netto / lordo: 620 / 700 litri.
- Superficie esterna: acciaio AISI 304.
- Termometro digitale.
- Regolatore di temperatura elettronico.
- Spessore isolamento: 45 mm.
- Sbrinamento automatico a fermo compressore.
- Illuminazione interna: 3 LED orizzontali.
- Mensole:
 - N. 1 mensola 1338 x 278 mm.
 - N. 1 mensola 1338 x 318 mm.
- Ruote: 4.
- Peso netto: 220 kg.
- Voltaggio: 220-240 V.
- Frequenza: 50 Hz.
- Refrigerante: R290.
- Assorbimento: 515 W.
- Classe energetica: C.
- Consumo energetico: 7,5 kWh/24h.

Vantaggi e utilizzo

La vetrina refrigerata per pasticceria combina una struttura in acciaio AISI 304, un controllo elettronico della temperatura e un sistema di sbrinamento automatico per offrire una conservazione affidabile dei prodotti. L'illuminazione LED, le mensole interne e la facilità di movimentazione rendono questo modello adatto a contesti professionali in cui sono richieste capacità elevata, ordine espositivo e stabilità termica.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
-----------	--------

Attributo	Valore
Altezza (cm)	120
Capacità LT	620
Lunghezza (cm)	150
Profondità (cm)	74
Temperatura °C	2 / 10
Model Number for EPREL	DELUXE 152 PSV
Temperatura	Temperatura Positiva